

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Lettore codici a barre HONEYWELL Solaris XP RS232, 2D, SR, Kit cavo + alimentatore 7990G-2SERC-1</p> |  |
| Codice | CK408403 |
| EAN | |
| Marca | HONEYWELL |
| Part number | 7990G-2SERC-1 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.944 |
| Volume (cm ³) | 6165.5 |
| <p>Con il suo design compatto e moderno e potenti funzionalità di imaging costruite sulla piattaforma a prestazioni estreme (XP) di Honeywell Solaris 7990g si integra facilmente negli alloggiamenti esistenti utilizzati in grandi punti vendita quali centri commerciali, farmacie, negozi specializzati, negozi di alimentari e così via. Solaris XP offre una velocità di scansione più veloce del 20%, una tolleranza al movimento fino a 5 m/s e un campo visivo più ampio rispetto ai modelli Solaris precedenti. La collaudata tecnologia XP di Honeywell gestisce facilmente codici a barre stampati male e danneggiati. Solaris XP è retrocompatibile con i modelli precedenti, rendendo semplici e veloci gli aggiornamenti.</p> | |

SPECIFICHE

| | |
|---------------|-----------|
| Compatibilità | 1d / 2d |
| Marca | HONEYWELL |

| DIMENSIONI | |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Altezza massima | 148 mm |
| Larghezza massima | 152 mm |
| Peso | 300 gr |
| Profondità massima | 85 mm |
| HARDWARE | |
| RFID | No |
| Healthcare | No |
| GENERALE | |
| Posizionamento | Presentation |
| Schermo LCD | No |
| Colore | Nero |
| DECODING | |
| Tipologia di codici letti | 1D / 2D |
| Tecnologia di lettura | Imager |
| CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO | |
| IP | IP 53 |
| CONNELLTIVITÀ | |
| Wireless | Si |
| Interfacce supportate | Emulazione Tastiera / RS232 / USB |