

<p>Lettores codici a barre HONEYWELL RING SCANNER 8675I 2D FLEX RANGE, INCLUSI BATTERIA 8675I100SR-2-R</p>	
Codice	CK408412
EAN	
Marca	HONEYWELL
Part number	8675I100SR-2-R
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.806
Volume (cm ³)	5340.33072
<p>Scanner indossabile 8675i FlexRange(TM), 1D, 2D. Include batteria e guanto con cinturino per la mano destra (taglia grande).</p> <p>L'8675i offre una scansione indossabile sempre a portata di mano per migliorare la produttività del flusso di lavoro. Le prestazioni di scansione premium garantiscono un lavoro rapido anche con codici a barre danneggiati o di bassa qualità. La tecnologia FlexRange(TM)</p> <p>fornisce la distanza di scansione per consentire l'efficienza dei dispositivi indossabili nei flussi di lavoro che in precedenza erano risolvibili solo con dispositivi portatili più ingombranti e pesanti. La lettura fluida e veloce da vicino a lontano garantisce che l'intera gamma (100% UPC dal contatto vicino a 5', 100 mil da Codice 39 a 10M/33') abbia una risposta di scansione rapida e intuitiva.</p>	

Un'opzione solo di gamma standard offre costi di acquisizione inferiori per flussi di lavoro a condizioni di mercato. In tutti gli aspetti del design, l'8675i è stato ottimizzato per l'ergonomia. L'altezza del dito è stata ridotta al minimo per evitare interferenze nell'ambiente di lavoro. Tutte le superfici di contatto con l'utente sono state progettate per garantire comfort, facile regolazione e semplicità d'uso.

L'anello attivato è semplice da scambiare dalla configurazione della mano destra a quella sinistra e la fibbia del cinturino da dito è facile da usare e a basso profilo per evitare interferenze tra le dita. L'8675i può essere convertito da anello a guanto istantaneamente e senza attrezzi; il guanto con cinturino è semplice, minimale e facilmente regolabile per coprire la gamma di utenti. Realizzati con materiali non assorbenti, gli accessori indossabili 8675i sono semplici da pulire con agenti disinfettanti approvati.

L'8675i è stato progettato per soddisfare le esigenze di flussi di lavoro impegnativi. È pronto per più turni, con una batteria facile da sostituire per mantenere lo scanner attivo e funzionante che consente anche di sostituire semplicemente la batteria una volta che si degrada durante il normale utilizzo, prolungando la durata di servizio dell'8675i.

I LED rivolti all'utente comunicano la connessione Bluetooth, lo stato di carica della batteria e anche quando lo stato della batteria richiede una sostituzione. Le migliori specifiche di caduta da 2.000 x 1/2 metro garantiscono che l'8675i resisterà ai frequenti urti che un dispositivo indossabile inevitabilmente subirà in un ambiente frenetico. La tenuta IP65 e le ampie temperature operative (da -20 a 50°C, da -4 a 122°F) garantiscono magazzini non condizionati, gli ambienti ghiacciati non sono un problema per l'8675.

Un nuovo puntatore per esterni fornisce un puntamento accurato dei codici a barre anche in piena luce del giorno quando i puntatori laser non sono visibili. Inoltre, l'Intelligenza Operativa semplifica la configurazione, il monitoraggio e la gestione dei dispositivi distribuiti.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d/2d/digimarc
Marca	HONEYWELL

DIMENSIONI

Altezza massima	65,2 mm
Larghezza massima	30,3 mm
Peso	63 gr
Profondità massima	15,2 mm

GENERALE

Posizionamento	Scanner indossabile
----------------	---------------------

Schermo LCD	No
Colore	Nero
DECODING	
Tipologia di codici letti	1D/2D/DIGIMARC
Tecnologia di lettura	Imager
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	non disponibile
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si
CONNETTIVITÀ	
Wireless	Si
Interfacce supportate	Bluetooth