

<p>Lettores codici a barre ZEBRA DS3608 2D,DPM, INDUSTRIAL SCANNER DS3608-DP20003V</p>	
---	--

Codice	CK408792
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	DS3608-DP20003V
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.396
Volume (cm ³)	2640

CATTURA ININTERROTTA DI CODICI A BARRE E SIMBOLI DPM (DIRECT PART MARKS) 1D/2D

Appartenenti alla famiglia di scanner ultra-rinforzati Serie 3600 di Zebra, gli scanner 1D/2D DS3608-DP con cavo e DS3678-DP cordless sono praticamente indistruttibili e consentono l'acquisizione istantanea e affidabile di qualsiasi tipo di simbolo DPM utilizzato nei settori aerospaziale, automobilistico e in altri settori produttivi in cui la tracciabilità end-to-end di tutti i componenti è un requisito essenziale.

Inoltre, dal momento che gli scanner DS3608-DP e DS3678-DP sono anche in grado di catturare qualsiasi codice a barre 1D e 2D visualizzato su schermo o stampato su etichetta, il valore

aggiunto sarà ancora maggiore: prestazioni ininterrotte garantite da un unico dispositivo flessibile, in grado di soddisfare esigenze di scansione che vanno dalla linea di assemblaggio al controllo della qualità.

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

Se avete necessità di catturare codici a barre in ambienti produttivi, gli scanner DS3608-DP e DS3678-DP offrono prestazioni di scansione senza pari. Consentono di catturare praticamente qualsiasi tipo di codice DPM, indipendentemente da dimensioni, superficie, contrasto o densità e in qualunque modo sia stato realizzato: micropercussione, incisione laser o chimica, marcatura a inchiostro, stampaggio a getto d'inchiostro, fusione o termospruzzatura. Inoltre, gli operatori possono acquisire codici a barre 1D o 2D visualizzati su schermo o stampati su etichetta in praticamente qualsiasi condizione, per la massima flessibilità di cattura con un unico dispositivo.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d/2d/acquisizione immagine
Marca	ZEBRA

DIMENSIONI

Altezza massima	185 mm
Larghezza massima	76 mm
Peso	309 gr
Profondità massima	132 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi	nessun cavo incluso
Stand	No

HARDWARE

RFID	No
Healthcare	No

GENERALE

Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero/Verde

DECODING

Distanza minima lettura	2 cm
Distanza massima lettura	210 cm
Tipologia di codici letti	1D/2D/Acquisizione Immagine
Tecnologia di lettura	Imager

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

IP	IP67
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	Emulazione Tastiera / RS232 / USB