

<p>Lettore codici a barre ZEBRA DS3608 2D RUGGED CORDED EXTENDED RANGE DS3608-ER20003V</p>	
Codice	CK408793
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	DS3608-ER20003V
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.431
Volume (cm ³)	2178

PRESTAZIONI ININTERROTTE NELLA CATTURA DI CODICI A BARRE 1D/2D AD AMPIO RAGGIO

Appartenenti alla famiglia di scanner ultra-rinforzati Serie 3600 di Zebra, gli scanner 1D/2D DS3608-ER con cavo e DS3678-ER cordless sono praticamente indistruttibili, perfetti per uno degli ambienti di lavoro più impegnativi al mondo: il magazzino. Progettati per catturare praticamente qualsiasi codice a barre 1D o 2D da una posizione di quasi contatto fino a una distanza di 21,4 metri, questi scanner offrono caratteristiche di versatilità di livello superiore, consentendo agli operatori di acquisire con facilità grandi codici di distinte di prelievo e piccoli codici quasi a contatto, così come i codici a barre dei pallet e i codici di posizione posti negli scaffali più alti del magazzino. Inoltre, la garanzia di un funzionamento ininterrotto favorisce un incremento della produttività, maggiore precisione e il miglioramento del livello di servizio offerto ai clienti.

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

Con questo prodotto avrete la garanzia di prestazioni di scansione senza pari. Gli operatori saranno in grado di catturare codici a barre 1D o 2D in qualsiasi condizione, da una posizione di quasi contatto fino a una distanza di 21,4 metri, alla massima velocità possibile, con la semplice pressione del grilletto di scansione. Non importa se i codici sono coperti da cellofan o danneggiati, sporchi o stampati male, su una distinta di prelievo o sullo scaffale più alto del magazzino questo scanner intelligente è in grado di catturarli ugualmente.

DESIGN ULTRA-RINFORZATO

Gli ambienti di magazzino e di produzione sono estremamente duri. È per questo che abbiamo creato una nuova categoria di prodotto: lo scanner ultra-rinforzato. Questi modelli con cavo e cordless resistenti alle bassissime temperature sono i soli scanner di questa categoria a prova di polvere e spruzzi, **con una classe di protezione IP67 e una culla stagna IP65**, per una soluzione cordless completa e ultra-rinforzata.

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	ZEBRA

DIMENSIONI

Altezza massima	185 mm
Larghezza massima	76 mm
Peso	309 gr
Profondità massima	132 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi	nessun cavo incluso
Stand	No

HARDWARE

RFID	No
Healthcare	No

GENERALE

Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero/Verde

DECODING

Distanza minima lettura	2 cm
-------------------------	------

Distanza massima lettura	2130 cm
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Tecnologia di lettura	Imager
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP67
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB, RS232, Keyboard Wedge Industrial Ethernet