


|  |  |
|--|--|
| Telecamera ip AXIS 02637-001   |  |
| Codice   | CK409760   |
| EAN  | 7331021080669  |
| Marca  | AXIS   |
| Part number  | 02637-001  |
| Storage unit   |  |
| Unità di vendita   | Cadauno  |
| Confezione   | 1  |
| Imballaggio  | 1  |
| Peso (kg)  | 0.41   |
| Volume (cm <sup>3</sup> )  | 1254   |
| <p>Fisheye per ambienti interni da 12 MP con deep learning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vista 180°/360°</li> <li>• 12 MP con obiettivo stereografico</li> <li>• Supporto per viste sottoposte a dewarping personalizzabili</li> <li>• Rotazione digitale per installazione facile</li> <li>• Supporto per analisi avanzate</li> </ul> <p>?</p> |  |

| SPECIFICHE |            |
|------------|------------|
| Tipo       | telecamera |
| Marca      | AXIS       |

|            |    |
|------------|----|
| Tecnologia | ip |
|------------|----|

| DIMENSIONI                      |  |
|---------------------------------|--|
| Altezza                         | 51 mm  |
| Larghezza                       | 101 mm   |
| Peso                            | 300 gr   |
| Profondità                      | 101 mm   |
| FEATURES                        |  |
| Angolo                          | Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 182° °, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 182 °  |
| Numero Antenne                  | 0  |
| Rilevazione Movimento           | Si   |
| CONTENUTO CONFEZIONE            |  |
| Cavi                            | No   |
| Manuale italiano                | Si   |
| Supporto                        | Si   |
| CONFORMITÀ                      |  |
| Altre certificazioni conformità | RoHS, CSA, UL/cUL, BIS, UKCA, CE, KC EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 Australia/New Zealand: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A Canada: ICES-3(A)/NMB-3(A) Japan: VCCI Class A Korea: KS C 9835, KS C 9832 Class A USA: FCC Part 15 Subpart B Class A IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IS 13252 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 NIST SP500-267 |
| HARDWARE                        |  |
| Power Supply Type               | PoE  |
| Protocollo Qos                  | Si   |
| Supporto IP                     | Filtraggio per indirizzo IP  |
| Temperatura di lavoro min       | 0 °C   |
| Temperatura di lavoro max       | 40 °C  |
| Alimentazione                   | 12 V   |
| Protocollo IPv4/v6              | Si   |
| Protocollo Http                 | Si   |
| Protocollo Https                | Si   |
| capacità memoria RAM            | 0  |
| capacità memoria Flash          | 8192   |

| CONNESSIONI                     |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Numero USB Port                 | 0                       |
| Wireless Lan                    | No                      |
| Numero interfacce rete          | 1                       |
| Tipologia interfaccia di rete   | Ethernet 10/100 Base-TX |
| Numero interfacce management    | 1                       |
| GENERALE                        |                         |
| Colore primario                 | Bianco                  |
| Microfono incorporato           | No                      |
| Day&Night                       | Si                      |
| Tipologia apparato              | Telecamera              |
| Tecnologia                      | IP                      |
| Movimento                       | No                      |
| Luogo utilizzo prevalente       | Interno                 |
| Resistenza all'acqua            | No                      |
| Uso Notturno                    | No                      |
| IMMAGINE                        |                         |
| Sensore                         | CMOS "                  |
| Rapporto focale                 | 2,2 F                   |
| Illuminazione minima            | 0,04 lux                |
| Durata otturazione 1/           | 1 sec                   |
| Formato video digitale          | H.264 - MJPEG - MPEG-4  |
| Altre caratteristiche immagine  | 12 MP                   |
| Risoluzione orizzontale massima | 2992 px                 |
| Risoluzione verticale massima   | 2992 px                 |
| Velocità di riproduzione        | 30 fps                  |
| Formato foto digitale           | H.264 - MJPEG - MPEG-4  |