

55 4k conference room monitor
p5525qc



Codice	CK410020
EAN	5397184821770
Marca	DELL
Part number	10498201
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	34
Volume (cm³)	284945.625

Monitor 4K per sale conferenze Dell 55 - P5525QC

Realizzato per la collaborazione in team, questo monitor fornisce alimentazione fino a 90 W tramite USB-C e la flessibilità di includere un OptiPlex Micro in base alle esigenze.

Configurazione semplificata

Gestione dello spazio per le riunioni

Questo monitor con Crestron Connected® e Crestron XiO Cloud® consente la gestione e il controllo remoti all'interno di un sistema di controllo di rete.

Facile da installare

I nostri display sono compatibili con VESA, pertanto questo monitor è facile da montare su un carrello mobile, su un supporto o su qualsiasi altra soluzione di montaggio adatta al tuo spazio.

Blocco delle configurazioni

Limita le modifiche alla visualizzazione in ambienti con molti utenti utilizzando la modalità di blocco, una funzione che consente all'IT di controllare le opzioni dei menu e dell'alimentazione.

Collaborazione coinvolgente

Presentazioni nitide

Visualizza ogni dettaglio con estrema nitidezza su uno schermo da 55" con risoluzione 4K.

Relax per gli occhi

Lavora senza affaticare la vista con ComfortView Plus, la soluzione integrata e sempre attiva che riduce le emissioni di luce blu senza compromettere i colori.

Visualizzazioni ottimizzate

Visualizza colori coerenti da qualsiasi postazione nella stanza con l'ampio angolo di visione disponibile con la tecnologia In-Plane Switching (IPS).

Audio istantaneo

I doppi altoparlanti da 10 W integrati assicurano la massima praticità senza la necessità di collegare altri dispositivi.

Design all'avanguardia

Design moderno

Lunetta con bordo arrotondato impreziosisce l'aspetto raffinato della sala riunioni.

Videoconferenze facili da gestire

Utilizza i dispositivi per videoconferenza con il pass-through di alimentazione e fissa un adattatore per l'alimentazione nel supporto dedicato.

Cavi organizzati

Le clip per la gestione dei cavi permettono di mantenere in ordine la sala riunioni.

Facile da usare

L'intuitivo telecomando è magnetico e può essere posizionato su entrambi i lati del monitor.

Integrazione perfetta

La pratica linguetta a scorrimento di ingresso/uscita consente di integrare il tuo Dell OptiPlex Micro preferito. L'IT può scegliere l'opzione migliore in base alle esigenze aziendali, eseguire l'upgrade in base alla crescita del business e implementare facilmente gli aggiornamenti di sistema su OptiPlex.

Fissa in modo sicuro il tuo OptiPlex Micro nello scomparto alimentato bloccabile che protegge e gestisce anche i cavi per una configurazione priva di ingombri.

Approccio ambientale lungimirante

Materiali innovativi

Progettato con il 30% di materiali riciclati, tra cui plastica riciclata post-consumo, plastica derivata da ITE a circuito chiuso, alluminio riciclato e vetro riciclato. L'utilizzo di materiali riciclati contribuisce a ridurre i rifiuti e l'impatto ambientale.

Standard ambientali

Questo monitor è certificato ENERGY STAR®, dispone della designazione TCO Certified Edge ed è registrato EPEAT Gold con Climate+. Con Climate+, questo monitor rispetta i requisiti ambientali che affrontano il cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni di gas serra.

Imballaggio a basso impatto

Questo monitor viene fornito in una scatola realizzata con materiali rinnovabili al 100% che è a sua volta riciclabile.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	DELL
Dimensione Schermo	55"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Monitor Pro 55 Plus 4K 1 x Supporto OptiPlex 1 x Telecomando 2 x Batterie (AAA) 1 x Guida di installazione rapida 1 x Informazioni sulla sicurezza, sull'ambiente e sulle normative
Alimentatore	Internal
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	No
Order code	P5525QC

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	55 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Frequenza massima	60 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Luminosità	400 cd/m ²
Dot pitch	0,32 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si

AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	2
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	4
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D 100 (100x100mm)