

| | |
|---|--|
| Lettore codici a barre ZEBRA DS2208 2D, AREA IMAGER, BIANCO DS2208SR00006ZZ |  |
| Codice | CK410280 |
| EAN | |
| Marca | ZEBRA |
| Part number | DS2208SR00006ZZ |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.468 |
| Volume (cm ³) | 9223.5 |
| IMAGER PALMARI SERIE DS2200 | |
| <p>I codici a barre 2D si sono ormai fatti strada nei punti vendita, comparendo un po' ovunque, dagli articoli acquistati dai clienti ai buoni sconto stampati o elettronici e alle carte fedeltà. Se avete uno scanner 1D che non è in grado di catturare i nuovi codici 2D, andate incontro a rallentamenti nelle operazioni di pagamento e alla prospettiva di creare frustrazione nei clienti in almeno uno dei principali punti di contatto del negozio. Ma con la serie DS2200, non c'è dato che non possiate acquisire. È un imager 1D/2D dal prezzo conveniente che tuttavia non scende a compromessi in termini di funzionalità. I vostri addetti avranno in mano uno scanner leader di settore capace di leggere i dati al primo colpo ogni volta, semplicemente puntandolo sul codice da catturare. Un imager che non potrebbe essere più facile da implementare e gestire. E potete scegliere il modello più adatto alle esigenze del vostro sistema POS: l'unità cablata DS2208 o quella cordless DS2278. Serie DS2200 la convenienza giusta per il vostro budget, la facilità d'uso e di gestione che serve al vostro business.</p> | |

SPECIFICHE

| | |
|---------------|---------|
| Compatibilità | 1d / 2d |
| Marca | ZEBRA |

DIMENSIONI

| | |
|--------------------|--------|
| Altezza massima | 165 mm |
| Larghezza massima | 66 mm |
| Peso | 161 gr |
| Profondità massima | 99 mm |

HARDWARE

| | |
|------------|----|
| RFID | No |
| Healthcare | No |

GENERALE

| | |
|----------------|-----------------|
| Posizionamento | Scanner Manuale |
| Schermo LCD | No |
| Colore | Bianco |

DECODING

| | |
|---------------------------|---------|
| Tipologia di codici letti | 1D / 2D |
| Tecnologia di lettura | Imager |

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

| | |
|----|------|
| IP | IP52 |
|----|------|

CONNELLIVITÀ

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Wireless | No |
| Interfacce supportate | RS232 / USB / Wedge |