

Stamp.tt zd411 12d usbhost/lan/bt	
Codice	CK410298
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	ZD4A023-T0EE00E
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.089
Volume (cm <sup>3</sup> )	52260.68491
THERMAL TRANSFER PRINTER (74M) ZD411, 300 DPI, USB, USB HOST, ETHERNET, BTLE5, EU AND UK CORDS, SWISS FONT, EZPL	
<p>La vostra attività ha bisogno di un servizio di stampa affidabile. Dovete poter contare su funzionalità avanzate, sicurezza, tecnologia di nuova generazione e funzionalità di gestione che vi consentano di lavorare in modo più efficace, aumentando la produttività. Tutto questo è possibile con le stampanti desktop compatte da 2 pollici ZD411 di Zebra, progettate per adattarsi a qualsiasi postazione di lavoro. Dotate di una nuova architettura e della nostra esclusiva suite software Print DNA, offrono maggiore potenza di elaborazione, sicurezza senza confronti e procedure di configurazione e utilizzo intuitive. Sostituite rapidamente i materiali di consumo</p>	

grazie al nuovo sistema di gestione supporti e aggiungete nuove funzionalità con le opzioni installabili sul campo. Scegliete l'opzione di connessione che preferite e incorporate le funzionalità wireless con il kit opzionale. Evoluzione della fortunata serie ZD400, queste stampanti garantiscono un'eccezionale qualità di stampa per anni.

## SPECIFICHE

Marca	ZEBRA
-------	-------

## HARDWARE

Posizionamento	Desktop Printer
Schermo LCD	No
Media supportati	Etichette e Ricevute
Spellicolatore incluso	No
Taglierina inclusa	No
Riavvolgitore	No
Healthcare	No

## SOFTWARE

Linguaggio di programmazione	ZBI 2.0, ZPL, ZPL II, EPL, XML
------------------------------	--------------------------------

## TECNOLOGIA DI STAMPA

Tecnologia di stampa	Stampa card a ritrasferimento termico
Lunghezza massima di stampa	991 mm
Codificatore Banda Magnetica	No
Supporto RFID	No
Velocità di stampa	102 mm/s
Risoluzione di stampa	300 dpi
Punti per millimetro	12 dot
larghezza massima di stampa	54 mm
Verificatore barcode a bordo	No

## CONNETTIVITÀ

Wireless	No
Interfacce supportate	USB, Ethernet
Ethernet	Si