

| | |
|--|--|
| Telecamera ip AXIS 02736-001 |  |
| Codice | CK410362 |
| EAN | |
| Marca | AXIS |
| Part number | 02736-001 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 2.4 |
| Volume (cm ³) | 12597.17698 |
| <p>Sorveglianza affidabile in ambienti esterni da 5 MP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eccellente qualità di immagine a 5 MP • Da -40°C a 60°C • Design solido e resistente agli urti • Supporto per analisi basate sull'intelligenza artificiale • Sicurezza informatica integrata con Axis Edge Vault | |

| SPECIFICHE | |
|------------|------------|
| Tipo | telecamera |
| Marca | AXIS |

| | |
|------------|----|
| Tecnologia | ip |
|------------|----|

| DIMENSIONI | |
|-------------------------------|---|
| Altezza | 120 mm |
| Larghezza | 120 mm |
| Peso | 2470 gr |
| Profondità | 404 mm |
| FEATURES | |
| Angolo | Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 80 - 18 °, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 112 - 24 ° |
| Numero Antenne | 0 |
| Rilevazione Movimento | No |
| CONTENUTO CONFEZIONE | |
| Cavi | No |
| Manuale italiano | Si |
| Supporto | Si |
| HARDWARE | |
| Power Supply Type | DC |
| Protocollo Qos | Si |
| Temperatura di lavoro min | -40 °C |
| Temperatura di lavoro max | 60 °C |
| Alimentazione | 10 V |
| Protocollo IPv4/v6 | Si |
| Protocollo Http | Si |
| Protocollo Https | Si |
| capacità memoria RAM | 0 |
| capacità memoria Flash | 8192 |
| CONNESSIONI | |
| Numero USB Port | 0 |
| Wireless Lan | No |
| Numero interfacce rete | 1 |
| Tipologia interfaccia di rete | Ethernet 10/100 Base-TX |
| Numero interfacce management | 1 |
| GENERALE | |

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Colore primario | Bianco |
| Microfono incorporato | No |
| Day&Night | Si |
| Tipologia apparato | Telecamera |
| Tecnologia | IP |
| Movimento | No |
| Luogo utilizzo prevalente | Esterno |
| Resistenza all'acqua | No |
| Forma | Bullet |
| Uso Notturno | Si |
| IMMAGINE | |
| Sensore | CMOS " |
| Rapporto focale | 1,4 F |
| Illuminazione minima | 0,02 lux |
| Durata otturazione 1/ | 1 sec |
| Formato video digitale | MJPEG |
| Altre caratteristiche immagine | 5 MP |
| Risoluzione orizzontale massima | 2592 px |
| Risoluzione verticale massima | 1944 px |
| Velocità di riproduzione | 60 fps |
| Formato foto digitale | Funzione non supportata |