

<p>Lettore codici a barre ZEBRA CS6080-SR BLACK CORDED WITH STAND KIT CS6080SR40000KS</p>	
Codice	CK410469
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	CS6080SR40000KS
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.515
Volume (cm ³)	3664.46791
<p>Cordless CS60 Companion Scanner, Circular 525nm true green LED, 1280 x 960 pixels, Bluetooth 5.0 BLE, Stand</p> <p>ULTRA VERSATILE CON UN DESIGN CONVERTIBILE ESCLUSIVO Lo scanner complementare serie CS60 è straordinariamente versatile e si adatta a qualsiasi flusso di lavoro. Il suo design rivoluzionario permette di passare agevolmente dalla modalità cablata a quella cordless, dalla scansione palmare a quella a mani libere, a seconda delle necessità, per una protezione dell'investimento senza confronti. SI ADATTA A OGNI FLUSSO DI LAVORO</p> <p>Nella versione cordless, lo scanner complementare CS60 è così piccolo da stare comodamente in tasca o agganciato a un cordoncino. Nella versione cablata, il CS60 consente di eseguire scansioni manuali o a mani libere alle casse, presso i chioschi self-service e in altre applicazioni. Qualunque sia il modello che acquistate, cablato o cordless, potete cambiare modalità di utilizzo in ogni momento. MOBILITÀ DI ULTIMA GENERAZIONE Con la carica a induzione Qi, la connessione NFC tap-to-pair fulminea, Bluetooth 5.0 con modalità Wi-Fi Friendly, una durata della batteria di 18 ore e la funzionalità anti-smarrimento Virtual Tether, il CS60 cordless, tascabile e indossabile, è la soluzione perfetta per tutti gli ambienti in cui la mobilità è essenziale. FACILE DA CONFIGURARE E GESTIRE DataCapture DNA è un set di strumenti a valore aggiunto che facilita le procedure di installazione, aggiornamento, risoluzione dei problemi, gestione e sviluppo di applicazioni per la vostra attività.</p>	

SPECIFICHE	
Compatibilità	1d
Marca	ZEBRA

DIMENSIONI	
Altezza massima	23 mm
Larghezza massima	46 mm
Peso	56 gr
Profondità massima	109 mm

HARDWARE	
RFID	No
Healthcare	No

GENERALE	
Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero

DECODING	
Tipologia di codici letti	1D
Tecnologia di lettura	Imager

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO	
IP	IP65

CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB