


| | |
|---|--|
| Ea series 2 5 p/n be3c024121 |  |
| Codice | CK411007 |
| EAN | |
| Marca | SAMSUNG |
| Part number | LH02LBE3C024121 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 16.6 |
| Volume (cm ³) | 163170 |
| <p>Samsung IE025ASamsung IE025A. Risoluzione del display: 384 x 216 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m² p/n ---> BE3C024121</p> | |

| SPECIFICHE | |
|------------|---------|
| Tipo | ledwall |
| Marca | SAMSUNG |

| CARATTERISTICHE ELEMENTO | |
|--------------------------|---------|
| Utilizzo | Interno |
| Passo Pixel | 2,5 mm |

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Risoluzione Elemento | 384x216 |
| Dimensioni LED | SMD1515 |
| Distanza Minima Visione | 0 mt |
| Risoluzione Orizzontale | 384 px |
| Risoluzione Verticale | 216 px |
| Luminosità (dopo Calibrazione) | 500 nit |
| Contrasto | 5000 :1 |
| Angolo di Visione Orizzontale | 150 ° |
| Angolo di Visione Verticale | 150 ° |
| Temperatura Colore | 6500 K° |
| CARATTERISTICHE STRUTTURA | |
| Pannelli LED Totali | 0 |
| Risoluzione Struttura | Nessuna |
| CARATTERISTICHE AMBIENTALI | |
| Grado di Protezione | IP20 |
| Consumo Massimo (Cabinet) | 347 W |
| Temperatura Operativa Min. | 0 ° |
| Temperatura Operativa Max. | 40 ° |
| DIMENSIONI | |
| Larghezza Elemento | 40 cm |
| Altezza Elemento | 30 cm |
| Profondità Elemento | 6 cm |
| Larghezza Struttura | 80 cm |
| Altezza Struttura | 60 cm |
| Profondità Struttura | 6,5 cm |
| Peso Elemento | 4,8 kg |
| Peso Struttura | 12 kg |