

160w 7-port usb pd charging pd 3.0



Codice	CK415396
EAN	
Marca	CONCEPTRONIC
Part number	OZUL07B
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.615
Volume (cm ³)	3322.92268

Mantenete i vostri dispositivi alimentati e il vostro spazio di lavoro in ordine con la stazione di ricarica USB PD a 7 porte da 160W. Progettata con scomparti separati per ogni dispositivo, aiuta a ridurre l'ingombro dei cavi mantenendo tutto organizzato e accessibile.

Dotata di sette porte USB-C, questa stazione di ricarica utilizza la tecnologia USB Power Delivery (PD) 3.0 per offrire una ricarica rapida ed efficiente a più dispositivi contemporaneamente. Due porte USB-C ad alta potenza forniscono fino a 60 W ciascuna, ideali per laptop e tablet, mentre altre cinque porte USB-C offrono fino a 20 W ciascuna, perfette per smartphone e altri dispositivi mobili. Con una capacità di uscita totale di 160 W, garantisce che tutti i dispositivi siano sempre carichi e pronti.

Le protezioni integrate contro il sovraccarico, i cortocircuiti e il surriscaldamento offrono maggiore sicurezza e tranquillità, rendendolo una scelta affidabile sia per la casa che per l'ufficio.

Caratteristiche principali

- Selezione versatile delle porte: Dotato di 7 porte USB-C (con PD 3.0), che forniscono fino a 160 W di potenza totale e consentono la ricarica simultanea di più dispositivi con requisiti energetici

diversi.

- Ampia compatibilità: Supporta una gamma di opzioni di uscita da 5,0V a 20,0V attraverso le sue porte, garantendo la compatibilità con dispositivi che vanno dagli smartphone ai laptop.
- Caratteristiche di sicurezza avanzate: Protezioni integrate contro il sovraccarico, il cortocircuito e il surriscaldamento, per garantire la sicurezza del caricabatterie e dei dispositivi collegati.
- Efficienza e tecnologia di ricarica rapida: Incorpora la tecnologia USB Power Delivery (PD) 3.0 per una ricarica efficiente e rapida.

SPECIFICHE

Colore	nero
Marca	CONCEPTRONIC

DIMENSIONI

Altezza	235 mm
Larghezza	76 mm
Peso	1308 gr
Profondità	185 mm

SPECIFICHE

Colore primario	nero
Funzione	Alimentare il dispositivo
Tipologia specifica	Caricabatterie
Altre informazioni	Numero di dispositivi collegati simultaneamente (max): 7 Uscita di potenza della porta 1: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/3.25A (PD 60.0W) Porta 2 Uscita di potenza: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/3.25A (PD 60.0W) Porta 3 Uscita di potenza: DC 5,0V/3,0A, 9,0V/2,22A, 12,0V/1,67A (PD 20,0W) Porta 4 Uscita di alimentazione: DC 5,0V/3,0A, 9,0V/2,22A, 12,0V/1,67A (PD 20,0W) Porta 5 Uscita di alimentazione: DC 5,0V/3,0A, 9,0V/2,22A, 12,0V/1,67A (PD 20,0W) Porta 6 Uscita di alimentazione: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.22A, 12.0V/1.67A (PD 20.0W) m