ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

46p 1920x1080 3500 cd/m2	
Codice	CK420705
EAN	8806095845395
Marca	SAMSUNG
Part number	LH46OHDEBGBXEN
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	32.5
Volume (cm³)	156366

Samsung OH46D Outdoor Signage da 46" Full HD ad Alta Luminosità

Comunicazione efficace e visibilità impeccabile, anche all aperto

Il display professionale Samsung OH46D della serie OHDX è progettato per offrire un'esperienza visiva straordinaria in ambienti esterni difficili, garantendo una comunicazione sempre chiara, potente e visibile. Grazie alla sua luminosità di picco fino a 4.000 nit e certificazione IP56, il pannello assicura prestazioni 24/7 in condizioni climatiche estreme, proteggendo da polvere, pioggia e impatti.

Luminosità eccezionale certificata UL

Con una luminosità tipica di 3.500 nit (picco fino a 4.000 nit), il Samsung OH46D garantisce un'eccellente leggibilità anche in piena luce solare. È verificato da UL Solutions per la visibilità in ambienti outdoor.

Struttura per dissipazione del calore avanzata

Il sistema di raffreddamento interno ottimizza la circolazione dell aria ed evita il surriscaldamento, garantendo un funzionamento stabile e duraturo.

Protezione totale con grado IP56

Il display è completamente protetto da polvere, acqua e urti, rendendolo ideale per installazioni all aperto e in ambienti industriali o urbani esposti.

Compatibilità con vetro protettivo opzionale

È possibile installare un vetro di protezione aggiuntivo (non incluso) per una durabilità ancora maggiore, mantenendo alte prestazioni anche in questa configurazione.

Gestione remota con Samsung VXT

Il sistema VXT (acquistabile separatamente) consente la gestione remota dei contenuti e del dispositivo, semplificando la manutenzione e la pubblicazione.

VESA Mount 995x500

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	46"

DIMENSIONI	
Altezza	62,36 cm
Larghezza	106,9 cm
Peso	28,2 Kg
Profondità	6,9 cm
SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,53 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	594 Hz
Frequenza Ottimale	135 Hz
Luminosità	3500 cd/m²

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	46 "
Contrasto standard	6000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Tecnologia pannello	S-VA
Tempo di risposta	6 ms
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Display, telecomando, batterie, cavo di alimentazione, guida rapida, kit dinstallazione, sensore IR esterno
Energy Star, certificato	No
Funzione video-wall	No
Monitor per video-wall	No
Software per la gestione dei contenuti	MagicInfo
Wi-Fi	Si
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Outdoor
Orientazione	Orizzontale/Verticale
Classe efficienza energetica	A
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	1
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
CONSUMI	

Potenza assorbita in esercizio	286 W
Potenza assorbita	286 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
Multimediale	Si
REQUISITI AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio min-max	-30 °C
Temperatura min-max	50 °C
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	44,5 kg
Lato A	123,5 cm
Lato B	79,8 cm
Lato C	21 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (900x600mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si