

55p 1920x1080 3500 cd/m2	
Codice	CK420771
EAN	8806095845418
Marca	SAMSUNG
Part number	LH55OHDEBGBXEN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	41.8
Volume (cm ³)	215229
OHDX - LH55OHDEBGBXEN Eccezionale durata, immagini straordinarie all'esterno	
<p>La serie Samsung OHDX è progettata per affrontare anche le condizioni metereologiche più estreme, permettendoti di catturare l'attenzione del tuo pubblico ogni giorno e trasmettendo in modo efficace il messaggio del tuo business al di là della vetrina. OHDX assicura che la presenza del vostro marchio rimanga visivamente forte e memorabile con un'esperienza dinamica per i clienti.</p>	
<p>Qualità dell'immagine</p> <p>Cattura l'attenzione in qualsiasi luogo - Verificato da UL Soluzioni Visibilità Esterna</p> <p>Con un livello di luminosità di 3.500 nit (picco di 4.000 nit) che garantisce prestazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la serie OHDX è progettata per fornire contenuti chiari e vividi in ambienti esterni. OHDX è verificato dall'ente UL il quale certifica la luminosità e la visibilità all'aperto, garantendo che la comunicazione del messaggio sia visibile ed efficace anche in presenza di luce solare diretta.</p>	
<p>Visibilità ed efficienza ottimizzate in qualsiasi momento - Sensore di Luminosità Automatica</p>	

Il Sensore di Luminosità Automatica consente alla serie OHDX di operare in modo efficiente adattando la luminosità in risposta alle mutevoli condizioni di luce nel corso della giornata, mantenendo una visibilità e una leggibilità ottimale che elevano l'esperienza visiva.

Colori brillanti e vivaci per una riproduzione accurata dei contenuti

L'OH55A-S offre accuratezza del colore e luminosità avanzate, producendo contenuti vividi attraverso una migliore riproduzione dei colori di tutte le tonalità di rosso, verde e blu. Convinci i tuoi clienti con una qualità dell'immagine nitidissima e attira l'attenzione dei clienti sulla tua attività.

Mantiene una temperatura ottimale anche in ambienti esterni estremi

Struttura di dissipazione del calore

Dotato di un avanzato sistema di dissipazione del calore per un'efficiente circolazione dell'aria, il design della serie OHDX previene i danni da calore, comuni nei display per esterni ad alta luminosità. Le efficaci misure di raffreddamento del display contribuiscono a garantire prestazioni stabili e affidabili in ambienti difficili.

Protezione aggiuntiva opzionale - 2nd vetro opzionale

L'eccezionale durata dell'OHDX può essere ulteriormente estesa con un vetro protettivo opzionale compatibile. Dotato di una struttura di dissipazione del calore migliorata, l'OHDX garantisce prestazioni affidabili quando si utilizza il vetro protettivo aggiuntivo.

Progettato per resistere a tutte le condizioni atmosferiche - IP56

Grazie alla protezione certificata IP56, la serie OHDX offre un design impermeabile e antipolvere che resiste anche agli urti fisici per proteggere il display. Questo garantisce un funzionamento affidabile in una varietà di condizioni esterne per prestazioni costanti.

Pannello di protezione per un'estrema durabilità - Robustezza IK10

La serie OHDX offre una durata classificata IK10, garantendo sicurezza e protezione avanzate contro gli atti vandalici, gli impatti esterni e i danni fisici per la massima tranquillità.

Design minimal per il massimo impatto - Profondità ridotta di 69mm

Composta da un unico display dal design leggero e sottile, la serie OHDX può adattarsi a vari ambienti esterni, eliminando la necessità di un ulteriore enclosure e minimizzando l'impatto visivo.

Cambia il modo di gestire il tuo display

Samsung VXT

Samsung VXT basato sul cloud, unisce le funzionalità di gestione dei contenuti e di gestione remota dei dispositivi, consentendo di gestire da remoto le impostazioni dell'hardware e di risolvere eventuali problemi, creando e distribuendo contenuti in modo semplice e intuitivo.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	55"

DIMENSIONI

Altezza	73,14 cm
Larghezza	126,06 cm
Peso	36,7 Kg
Profondità	8,5 cm

SCHERMO

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,63 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	75 Hz
Frequenza Ottimale	75 Hz
Luminosità	4000 cd/m²
Lunghezza diagonale (pollicaggio)	55 "
Contrasto standard	6000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Tecnologia pannello	VA
Tempo di risposta	6 ms
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	FullHD

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	ND
Funzione video-wall	No
Monitor per video-wall	No

Software per la gestione dei contenuti	Tizen
Wi-Fi	Si
Webcam Integrata	No
System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Outdoor
Orientazione	Orizzontale/Verticale
CONNESIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	1
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
Tipi connessione	HDMI 2.0 (x2), HDBaseT, USB (x2), RS232 (In/Out), RJ45 (In/Out), uscita audio stereo mini jack
CONSUMI	
Potenza assorbita in esercizio	580 W
Potenza assorbita	580 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
Multimediale	No
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	43,1 kg
Lato A	139,8 cm
Lato B	84,4 cm
Lato C	19,1 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No

Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (1186x560mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si