ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Motherboard ASUS TUF GAMING B650-E WIFI 90MB1LT0-M0EAY0	
Codice	CK420898
EAN	4711387992494
Marca	ASUS
Part number	90MB1LT0-M0EAY0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.81
Volume (cm³)	6930

TUF GAMING B650-E WIFIASUS TUF GAMING B650-E WIFI sfrutta tutti gli elementi essenziali dei più recenti processori AMD Ryzen serie 7000 e li combina con funzionalità pronte per il gioco e una durata comprovata. Progettata con componenti di livello militare, una soluzione di alimentazione aggiornata e un sistema di raffreddamento completo, questa scheda madre va oltre le aspettative con prestazioni solide e stabili per le maratone di gioco. Le schede madri TUF GAMING sono inoltre sottoposte a rigorosi test di resistenza per garantire che siano in grado di gestire condizioni in cui altre potrebbero fallire. Dal punto di vista estetico, questo modello incorpora elementi di design geometrici e di colore nero intenso per riflettere l'affidabilità e la stabilità che caratterizzano la serie TUF GAMING.

SPECIFICHE

Tipo	ddr5
Dimensioni	atx
Marca	ASUS
Processore Socket	am5
Connettore video	1 x hdmi,1 x displayport

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX, 1 x 4-pin ATX V
Connettore Video	1 x HDMI,1 x DisplayPort
Chipset	AMD B650
CANALI/CONNETTORI	
Audio	3
PCI	0
PCI-Express 16x	3
PCI-Express 1x	1
Ps/2	0
USB 2.0 - interni	4
USB 2.0 - retro	3
USB 3.0 - interni	2
USB 3.0 - retro	3
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	0
USB 3.2 Gen 2 interni	1
USB 3.2 Gen 2 retro	2
AUDIO INTEGRATO	
Numero Canali	7,1
Modello scheda audio	Realtek 7.1
VIDEO	
Memoria	No
Modello scheda video	Non presente
GPU integrata	No
PROCESSORE	
CPU compatibili	AMD Socket AM5 for AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000

	Series Desktop Processors* * Refer to www.asus.com for CPU support list.
Famiglia processore	AMD
Socket	AM5
System on a chip	No
GENERALE	
Dotazione Hardware	1 x Connettore audio del pannello frontale (AAFP) Connettore del pannello di sistema a 20 pin e 3 pin con funzione di intrusione nel telaio
MEMORIA	
Dual Channel	Si
Espansione max	192 GB
Frequenza max	4000 MHz
Numero Slot	4
Tipo Moduli	DDR5
Triple Channel	No
Non ECC	No
Quad Channel	No
DIMENSIONI	
Form factor	ATX
CONTROLLER	
LAN	1 x Realtek 2.5G LAN
Raid	0/1/10
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	1,78 kg
Lato A	35,3 cm
Lato B	27,3 cm
Lato C	6,8 cm