

50 uhd 800cd 24/7 land/port



Codice	CK421915
EAN	8721038101195
Marca	PHILIPS
Part number	50BDL6017P
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	21.7
Volume (cm <sup>3</sup> )	135786

**Montaggio secondo le esigenze Installabile in verticale o in orizzontale, con varianti di dimensioni che includono 43", 50", 55" e 65" per adattarsi a una vasta gamma di scopi di installazione. Robusto rivestimento protettivo e IP5X In grado di resistere anche negli ambienti più esigenti, questo display professionale è realizzato con rivestimento protettivo in metallo e dotato della classificazione IP5X per la protezione dalle infiltrazioni.**

**Robusto e resistente all'uso in aree quali locali affollati di ristorazione, hub di trasporto trafficati e altro ancora.**

**Autonomia 24 ore su 24, 7 giorni su 7 Con una luminosità di 800 cd/m2 per una migliore visibilità in condizioni di illuminazione ambientale intensa, le soluzioni di signage Philips Serie 6000 sono progettate per un utilizzo continuo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rendendola una scelta eccellente per hub di viaggio e di trasporto, centri commerciali, locali di ristorazione e molto altro ancora.**

**Controllo tramite Philips Wave Grazie al nostro chipset dal design esclusivo, è possibile controllare a distanza gli elementi del display con Philips Wave, progettato per garantire efficienza in termini di tempo, energia e costi. Questa versione speciale di Wave consente di accedere, gestire e limitare in modo sicuro le impostazioni del display per la regolazione di volume, luminosità, modalità standby e alimentazione, senza bisogno di un SoC Android.**

**Integra il modulo CRD52 per un facile accesso ad Android 14 Con la possibilità di integrare il lettore OPS Android CRD52, potrai usufruire di 8 GB di RAM e 64 GB di memoria, Android 14, uscita UHD su Displayport, RJ45, USB3 e Micro USB. Ciò ti consente di aggiungere le applicazioni e le soluzioni che preferisci, oltre a garantirti una gestione remota dei display Philips Wave e molto altro ancora.**

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	49,5"

## DIMENSIONI

Altezza	64,9 cm
Larghezza	112,8 cm
Peso	17,45 Kg
Profondità	6,4 cm

## SCHERMO

Dot pitch	0,28 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	800 cd/m <sup>2</sup>
Lunghezza diagonale (pollici)	49,5 "
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	VA
Tempo di risposta	8 ms
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No

## GENERALE

Altre Caratteristiche	Piedistallo: BM05922 (opzionale)
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Copertura interruttore CA,

	Logo Philips (x1), Cavo di alimentazione (x3), Guida rapida (x1), Telecomando e batterie AAA, Cavo RS232 (3 m) (x1), Cavo RS232 a margherita (x1), Copertura per uscita USB (x1), Kit allineamento margine (x2)
Webcam Integrata	No
Orientazione	Orizzontale/Verticale
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	2
<b>AUDIO</b>	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
Multimediale	Si
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)