


|   |  |
|---|--|
| <b>Usb c multiport hub 4 porte</b>  |  |
| Codice  | CK422435   |
| EAN   | 0023942321552  |
| Marca   | VERBATIM   |
| Part number   | 32155  |
| Storage unit  |  |
| Unità di vendita  | Cadauno  |
| Confezione  | 1  |
| Imballaggio   | 1  |
| Peso (kg)   | 0.09   |
| Volume (cm <sup>3</sup> )   | 297.5  |
| <p><b>Dettagli prodotto</b><br/> <b>Porte:</b> HDMI, USB-C PD, USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 2.0</p> <p><b>Carica PD passante:</b> Supporta un'erogazione di energia fino a 100 W per caricare il laptop mentre si utilizza l'hub</p> <p><b>Design compatto:</b> Ideale per i professionisti mobili che devono collegare più dispositivi</p> <p><b>Compatibilità:</b> Supporta diversi sistemi operativi tra cui Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux e Android</p> <p><b>Confezione senza plastica</b></p> <p><b>Semplificare le connessioni</b><br/>         Espandi facilmente la tua connettività con quattro porte essenziali, tra cui HDMI, USB-C® PD 3.0, USB-A 3.2 Gen 1 e USB-A 2.0. Questo hub è progettato per collegare il laptop a display</p> |  |

esterni, unità USB e altre periferiche, rendendolo un'aggiunta versatile al vostro spazio di lavoro.

#### Trasferimento dati ad alta velocità

Con l'USB 3.2 Gen 1, è possibile usufruire di velocità di trasferimento dati fino a 5Gb/s. Ciò consente una rapida condivisione dei file e un'efficiente sincronizzazione dei dispositivi. La porta USB-A 2.0 aggiuntiva offre la compatibilità con i dispositivi più vecchi con velocità fino a 480 Mbps.

#### Display di grande impatto

Collegamento a un display esterno con la porta HDMI, che supporta la risoluzione 4K a 30 Hz. Ciò consente un'esperienza visiva migliorata, perfetta per le presentazioni, le videoconferenze o lo streaming di contenuti.

USB-C PD: PD 3.0, ingresso fino a 100W. La ricarica di dispositivi come laptop o MacBook è limitata a 87-96W per sicurezza

HDMI: fino a 4K/30Hz (3840 x 2160)

USB-A 3.2 Gen 1: velocità dati fino a 5Gb/s & potenza massima in uscita di 5V/0.9A, retrocompatibile. 2 Gen 1: velocità di trasmissione dati fino a 5Gb/s; potenza massima in uscita di 5V/0.9A, retrocompatibile con USB 2.0

USB-A 2.0: trasmissione dati a 480Mbps, compatibile anche con USB 1.1/1.0 uscita massima: 5V/0.5 A

Dimensioni del prodotto: 96,7 x 29,7 x 11 mm (L x W x H)

Peso del prodotto: 51 g

Lunghezza del cavo: 18 cm

Temperatura di lavoro: 0°C - 40°C

Temperatura di stoccaggio: -20°C - 85°C

Umidità operativa: 20% - 90 % RH

Certificati: CE-EMC, CE-LVD, FCC, UKCA

RoHS/REACH: RoHS

## SPECIFICHE

|               |          |
|---------------|----------|
| Colore        | Grigio   |
| Tipo          | hub usb  |
| Alimentazione | n/a      |
| Marca         | VERBATIM |

## ALIMENTAZIONE

|               |     |
|---------------|-----|
| Alimentazione | N/A |
|---------------|-----|

| DIMENSIONI               |   |
|--------------------------|---|
| Altezza massima          | 96 mm   |
| Colore Chassis           | Grigio  |
| Larghezza massima        | 29 mm   |
| Peso                     | 51 gr   |
| Profondità massima       | 11 mm   |
| CONFEZIONE               |   |
| Software Incluso         | Nessun Software incluso   |
| La confezione contiene   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hub multiporta USB-C Essentials a 4 porte</li> <li>• Guida rapida</li> </ul>   |
| CARATTERISTICHE TECNICHE |   |
| Numero Porte USB         | 2   |
| Velocità Max             | 5000 Mbit/s   |
| Standard USB             | 2x USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A + 1x Type-C   |
| Requisiti Minimi         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porta host USB-C</li> <li>• Windows OS 11, 10, 8, 7 (X86/X64)</li> <li>• Mac OS 10.2 o superiore</li> <li>• Chrome OS, Linux, Android 7 o superiore</li> </ul> |