

|   |  |
|---|--|
| <b>Nas senza hard disk integrato SYNOLOGY DS1525+ DS1525P</b>   |  |
| Codice  | CK422823   |
| EAN   | 4711174726011  |
| Marca   | SYNOLOGY   |
| Part number   | DS1525+  |
| Storage unit  |  |
| Unità di vendita  | Cadauno  |
| Confezione  | 1  |
| Imballaggio   | 1  |
| Peso (kg)   | 4.74   |
| Volume (cm³)  | 26505  |
|   |  |
| <b>DiskStation® DS1525+</b>   |  |
| Hub dati versatile per tutti gli usi  |  |
|   |  |
| Una soluzione di archiviazione che può adattarsi alle tue esigenze in evoluzione  |  |
|   |  |
| <b>5 vani con espansione</b>  |  |
| Fino a 300 TB di storage grezzo con unità di espansione   |  |
|   |  |
| <b>Archiviazione ad alta velocità</b>   |  |
| Due porte 2.5GbE integrate, oltre 1,181/1,180 MB/s di lettura/scrittura sequenziale, e opzione 10GbE                      |  |
|   |  |
| <b>Applicazioni versatili</b>   |  |
| Eseguire il backup di più endpoint, gestire 40 telecamere IP o sincronizzare e condividere i file in modo sicuro tra siti |  |

## SPECIFICHE

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| Tipo  | nas senza hard disk integrato |
| Marca | SYNOLOGY                      |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                   |   |
|-------------------|---|
| Bus per Hard Disk | SATA III  |
| Supporto RAID     | Si  |
| Memoria DDRAM     | 8000 MB   |
| Posizionamento    | Office  |
| Tipo File Systems | Btrfs/EXT4 (INTERNAL),<br>Btrfs/EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+/exFAT* (EXTERNAL) |
| Supporto IP       | No especifica   |
| Sistema Operativo | Synology DiskStation Manager  |

## ALIMENTAZIONE

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Power Supply Frequenza         | 50/60 Hz  |
| Power Supply Potenza Assorbita | 44,56 W   |
| Power Supply Tensione          | 100/240 V |
| Power Supply                   | AC        |
| Alimentatore ridondato         | No        |

## CARATTERISTICHE FISICHE

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Altezza massima    | 166 mm  |
| Colore Chassis     | Nero    |
| Led                | .       |
| Formato Chassis    | Tower   |
| Larghezza massima  | 230 mm  |
| Peso               | 2670 gr |
| Profondità massima | 223 mm  |

## CONFEZIONE

|                      |  |
|----------------------|--|
| Cavi Inclusi         | Adattatore di alimentazione CA X 1<br>Cavo di alimentazione CA X 1<br>Cavo RJ-45 LAN X 2 |
| Kit e Accessori Vari | Pacchetto accessori X 1  |
| Manuali              |  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
|                                  | .   |
| Software                         | .   |
| <b>CONFORMITÀ</b>                |   |
| Dichiarazione di Conformità      | FCC<br>CE<br>BSMI<br>VCCI<br>RCM<br>UKCA<br>EAC<br>CCC<br>KC<br>BIS |
| <b>CONNELLIVITÀ</b>              |   |
| Porta Console                    | No  |
| Connettori porte LAN             | Gigabit Ethernet  |
| Numero porte LAN                 | 2   |
| Velocità LAN                     | 100/1000/2500 MB  |
| Conformità LAN                   | 2 porte LAN RJ-45 2.5GbE  |
| Numero porte USB                 | 2   |
| <b>ESTENSIONI WIRELESS</b>       |   |
| Estensioni wireless              | No  |
| Wireless Security                | No  |
| <b>STORAGE</b>                   |   |
| Numero Bay Totali                | 5   |
| Capacità Totale Dischi Inclusi   | 0 GB  |
| Numero Dischi Inclusi            | 0   |
| Unità di memoria                 | SATA  |
| Numero Enclosures supportati     | 2   |
| Supporto Enclosures              | Si  |
| Dimensione degli slot dei dischi | 2.5"/3.5"   |
| <b>PROTOCOLLI</b>                |   |
| Cifs                             | No  |
| SMB                              | Si  |
| AFP                              | Si  |
| NFS                              | Si  |

|                     |    |
|---------------------|----|
| Http                | No |
| Https               | No |
| FTP                 | Si |
| Ftps                | No |
| Rsync               | Si |
| Iscsi               | No |
| <b>LIVELLI RAID</b> |    |
| RAID 0 (Striping)   | Si |
| RAID 1 (Mirroring)  | Si |
| Raid 5              | Si |
| Raid 6              | Si |
| Jbod                | Si |