

Usb-c dp dual hdmi docking pd 100w	
Codice	CK423066
EAN	8595611707476
Marca	I-TEC
Part number	C313VIDPRO100W
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.942
Volume (cm ³)	3123.75
<p>C313VIDPRO100W Un dock da ufficio USB-C ad alte prestazioni che supporta fino a 3 monitor esterni 4K. Il dock è compatibile con qualsiasi laptop dotato di porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4/5. Naturalmente, supporta la ricarica del laptop o del tablet, fino a 100 W. Il protocollo DP 1.4 DSC integrato di ultima generazione supporta anche la risoluzione 5K/60 Hz, apprezzabile da grafici professionisti, analisti di dati, montatori cinematografici o appassionati di video ad alta definizione. Nota: il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia di trasmissione video Multi Stream Transport (MST), il che significa che se collegato a macOS, la stessa immagine verrà proiettata su tutti i monitor collegati. Collega fino a tre monitor 4K esterni. Frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz (quando collegato a un singolo monitor 1440p). Alimentazione: fino a 100 W 2x HDMI, 1x DisplayPort 3x USB 3.2 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps) e 2x USB 2.0 consentono di collegare facilmente dispositivi USB e periferiche. Gigabit Ethernet RJ-45 offre una connessione affidabile, robusta e ad alta velocità. Jack combinato per audio e microfono sul pannello frontale. Il lucchetto Kensington offre protezione antifurto, soprattutto in uffici condivisi o aree pubbliche. L'interruttore di alimentazione della docking station consente il massimo risparmio energetico. La docking station supporta un supporto VESA per un installazione verticale intelligente dietro un monitor compatibile con</p>	

VESA Supporta Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS e Linux

SPECIFICHE

Colore	nero
Tipo	docking station
Funzioni	espandere le porte di un notebook
Marca	I-TEC

DIMENSIONI

Altezza	31,2 mm
Larghezza	113 mm
Peso	340 gr
Profondità	113 mm

SPECIFICHE

Colore primario	nero
Funzione	Espandere le porte di un notebook
Materiale	sintetico ABS
Tipologia specifica	Docking station
Altre informazioni	<ul style="list-style-type: none">1 cavo USB-C integrato per il collegamento al dispositivo host (100 cm)Tecnologia docking station: USB-C (MST) + USB-C PDAlimentazione: fino a 100 WConsumo energetico interno: 5-10 WPorte video: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.41 porta USB-C 3.2 Gen. 2 (10 Gbps)1 porta USB-C 3.2 Gen. 2 (10 Gbps) + PD (alimentazione)3 porte USB-A 3.2 Gen. 1 (5 Gbps)2 porte USB 2.01 porta Ethernet GLAN RJ-451 porta audio combinata da 3,5 mmIndicatore LEDInterruttore ON/OFF per accendere e spegnere la docking stationClonazione indirizzo MAC: Sì (tramite il software i-tec Docker Pro)Supporto per lucchetto KensingtonSistema operativo: Windows 10/11, macOS*, Android*, iPadOS*, ChromeOS, Linux.Dimensioni del prodotto: 113 x 113 x 31,2 mmPeso del prodotto: 340 g

CARICABATTERIE USB-C DA 100 W:

- Adattatore di alimentazione USB-C universale da 100 W per alimentare laptop, tablet, smartphone e altri dispositivi dotati di porta di ricarica USB-C
- Tensione di ingresso CA 100-240 V, 50-60 Hz, max. 2,3 A
- Potenza di uscita (max.): 100 W
- Efficienza: superiore all'86
- Tensione di uscita USB-C: CC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V
- Corrente in uscita USB-C: max. 5 A
- Protezione da sovraccarico di corrente, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
- Temperatura di esercizio: 0 °C 40 °C
- Umidità relativa: 10 % 100 %

Requisiti hardware:

- Dispositivo con porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3,4 e 5 libera

Requisiti di alimentazione:

- Dispositivo con USB-C, USB4 o Thunderbolt 3,4 e 5 libero con supporto Power Delivery

Requisiti di uscita video:

- Dispositivo con USB-C o USB4 libero con supporto DisplayPort Alternate Mode o Thunderbolt 3,4 e 5.

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

* macOS non supporta Multi Stream Transport (MST), quindi entrambi i monitor collegati riprodurranno la stessa immagine quando utilizzati con questo sistema.

** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasmissione video multi-schermo né l'opzione schermo esteso. Ciò significa che quando collegati a un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo schermo riprodotto. (Non valido per dispositivi Android con DEX ed estensione Easy Projection). m

Switch Ethernet	Si
Lucchetto	Si
SPECIFICHE COMPATIBILITÀ	
Marca Primaria	<ul style="list-style-type: none"> 1 cavo USB-C integrato per il collegamento al dispositivo host (100 cm) Tecnologia docking station: USB-C (MST) +USB-C PD Alimentazione: fino a 100 W Consumo energetico interno: 5-10 W Porte video: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 Risoluzioni: Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2: <ul style="list-style-type: none"> 1 monitor 1x HDMI o DP fino a 4K/30Hz 1 monitor 1x HDMI o DP fino a 1080p/120Hz 2 monitor 1x DP + 1x HDMI fino a 2x 1080p/60Hz* 2 monitor 2x HDMI fino a 2x 1080p/60Hz* 3 monitor 1x HDMI + 1x HDMI + 1x DP fino a 1x 1080p/60Hz + fino a 2x 720p/60Hz* Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.4: <ul style="list-style-type: none"> 1 monitor 1x HDMI fino a 4K/60Hz o 1440p/144Hz 1 monitor 1x DP fino a 4K/60Hz o 1440p/165Hz 2 monitor 1x DP + 1x HDMI fino a 2x 1440p/60Hz* o 4K/30Hz* 2 monitor 2x HDMI fino a 2x 1440p/60Hz* o 4K/30Hz* 3 monitor 1x HDMI + 1x HDMI + 1x DP fino a 3x 1080p/60Hz* Dispositivo host con DisplayPort 1.4 con supporto DSC: <ul style="list-style-type: none"> 1 monitor 1x HDMI fino a 4K/60Hz o 1440p/144Hz 1 monitor 1x DP fino a 5K/60Hz o 4K/120Hz o 1440p/240Hz 2 monitor 1x DP + 1x HDMI fino a 2x 4K/60Hz* o 1440p/144Hz* 3 monitor 1x HDMI + 1x HDMI + 1x DP fino a 3x 4K/30Hz* 1 porta USB-C 3.2 Gen. 2 (10 Gbps) 1 porta USB-C 3.2 Gen. 2 (10 Gbps) + PD (alimentazione) 3 porte USB-A 3.2 Gen. 1 (5 Gbps) 2 porte USB 2.0 1 porta Ethernet GLAN RJ-45 1 porta audio combinata da 3,5 mm Indicatore LED Interruttore ON/OFF per accendere e spegnere la docking station Clonazione indirizzo MAC: Sì (tramite il software i-tec Docker Pro) Supporto per lucchetto Kensington Sistema operativo: Windows 10/11, macOS*, Android*, iPadOS*, ChromeOS, Linux. Dimensioni del prodotto: 113 x 113 x 31,2 mm Peso del prodotto: 340 g

CARICABATTERIE USB-C DA 100 W:

- Adattatore di alimentazione USB-C universale da 100 W per alimentare laptop, tablet, smartphone e altri dispositivi dotati di porta di ricarica USB-C
- Tensione di ingresso CA 100-240 V, 50-60 Hz, max. 2,3 A
- Potenza di uscita (max.): 100 W
- Efficienza: superiore all'86
- Tensione di uscita USB-C: CC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V
- Corrente in uscita USB-C: max. 5 A
- Protezione da sovraccarico di corrente, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
- Temperatura di esercizio: 0 °C 40 °C
- Umidità relativa: 10 % 100 %

Requisiti hardware:

- Dispositivo con porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3,4 e 5 libera

Requisiti di alimentazione:

- Dispositivo con USB-C, USB4 o Thunderbolt 3,4 e 5 libero con supporto Power Delivery

Requisiti di uscita video:

- Dispositivo con USB-C o USB4 libero con supporto DisplayPort Alternate Mode o Thunderbolt 3,4 e 5.

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

* macOS non supporta Multi Stream Transport (MST), quindi entrambi i monitor collegati riprodurranno la stessa immagine quando utilizzati con questo sistema.

** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasmissione video multi-schermo né l'opzione schermo esteso. Ciò significa che quando collegati a un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo schermo riprodotto. (Non valido per dispositivi Android con DEX ed estensione Easy Projection).

