

|   |  |
|---|--|
| Td4650 tt 203dpi usb/lan/rs232/btle   |  |
| Codice  | CK423083   |
| EAN   | 4977766800327  |
| Marca   | BROTHER  |
| Part number   | TD4650TNWBZ1   |
| Storage unit  |  |
| Unità di vendita  | Cadauno  |
| Confezione  | 1  |
| Imballaggio   | 1  |
| Peso (kg)   | 4.78   |
| Volume (cm <sup>3</sup> )   | 36120  |
| <p>La versatile stampante di etichette Brother TD-4650TNWB utilizza nastri di inchiostro a trasferimento termico ad alta capacità per ottenere un'etichettatura a lunga durata e la massima produttività.</p> <p>Display LCD da 2,3" a colori con navigazione a 6 tasti<br/> Tecnologia di stampa a trasferimento termico e termica diretta<br/> Molteplici opzioni di connettività: USB, Network, WiFi e Bluetooth<br/> Elevata capacità con 300 metri di nastro, riducendo al minimo i tempi di fermo macchina<br/> Risoluzione 203 dpi e alta velocità di stampa fino a 203 mm/sec<br/> Software di creazione e modifica etichette</p> |  |

## SPECIFICHE

|       |         |
|-------|---------|
| Marca | BROTHER |
|-------|---------|

| HARDWARE                     |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Posizionamento               | Desktop Printer                       |
| Schermo LCD                  | Si                                    |
| Media supportati             | Etichette e Ricevute                  |
| Healthcare                   | No                                    |
| SOFTWARE                     |                                       |
| Linguaggio di programmazione | FBPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL2, DPL)        |
| TECNOLOGIA DI STAMPA         |                                       |
| Tecnologia di stampa         | Stampa card a ritrasferimento termico |
| Lunghezza massima di stampa  | 25400 mm                              |
| Supporto RFID                | No                                    |
| Velocità di stampa           | 12 mm/s                               |
| Risoluzione di stampa        | 203 dpi                               |
| Punti per millimetro         | 8 dot                                 |
| larghezza massima di stampa  | 108 mm                                |
| CONNETTIVITÀ                 |                                       |
| Wireless                     | No                                    |
| Interfacce supportate        | USB/RS232/LAN/BLUETOOTH               |
| Ethernet                     | Si                                    |