



Codice	CK425114
EAN	0766907028584
Marca	VIEWSONIC
Part number	VG2709-2KMHDU-2
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.42
Volume (cm <sup>3</sup> )	47297.25

ViewSonic VG2709-2K-MHDU-2 è un monitor Full HD da 27" dotato di ingressi HDMI, DisplayPort, USB-B upstream e USB-A downstream per uso aziendale e domestico. Semplifica il tuo lavoro con un solo cavo che fornisce trasferimento audiovisivo, dati e potenza di 100W. La frequenza di aggiornamento variabile a 100 Hz, la tecnologia Eye ProTech e i vari preset ViewMode garantiscono prestazioni ottimali dello schermo e una visione confortevole senza tearing o stuttering. Espandi il tuo spazio di lavoro e sperimenta un multitasking ergonomico completo e senza interruzioni su un solo schermo con un supporto compatibile VESA a basso consumo energetico.

- Pannello IPS SuperClear® con risoluzione QHD 2560 X 1440
- La frequenza di aggiornamento variabile di 100 Hz offre immagini fluide

- Hub USB con 1 porta upstream, 2 porte downstream e ingressi HDMI, Display Port e USBC per una facile connettività e un'erogazione di potenza fino a 100 W
- Regolazione ergonomica dell'inclinazione, della rotazione, della posizione e dell'altezza
- Certificati TCO, EnergyStar, EPEAT Silver per la sostenibilità

## SPECIFICHE

Marca	VIEWSONIC
Dimensione Schermo	27"
Tipo	monitor

## GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	VG2709-2K-MH DU-2 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v2.0; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1
Inclinazione range (da)	-3,5 °
Inclinazione range (a)	28 °
Alimentatore	Interno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza massima	100 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms

Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup>
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	Si
Risoluzione video	2K o Quad HD (QHD)
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	5 W
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	0
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,5 W
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	26
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	22
<b>REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Classe efficienza consumi	F
Classe efficienza consumi	F
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	538 cm
Larghezza	538 cm
Profondità	233,29 cm
Peso	6700 kg
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	

Lato A	775 cm
Lato B	140 cm
Lato C	465 cm
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)