ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

34 monitor 3440x1440 reg alt usb-c	
Codice	CK425518
EAN	8721038004441
Marca	PHILIPS
Part number	34B2U3600CH
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.8
Volume (cm³)	89466

Ridefinisci la tua produttività di lavoro con webcam pop-up

Il pulsante Smart KVM è ideale per passare da una sorgente all'altra senza compromettere la qualità delle immagini. Funzionalità come l'ingresso USB-C e la
webcam pop-up con Windows Hello garantiscono le prestazioni e la convenienza che ti aspetti.

Progettato per il tuo lavoro
Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali
Il sistema MultiView consente la doppia connessione e la visualizzazione simultanea
Certificazione Windows Hello: accesso sicuro e senza interruzioni
Protezione dalla luce blu e accuratezza dei colori certificate Eyesafe
Inclinabile, girevole e ad altezza regolabile per il massimo comfort visivo
Design del display curvo per un'esperienza coinvolgente
SmartKVM: per passare facilmente da una sorgente all'altra
Webcam regolabile: per videoconferenze in tutta comodità.
Tecnologia SoftBlue: per una visione ottimale

Connessione USB-C a cavo singolo
La connessione di rete RJ-45 con USB-C è semplice e sicura

Massima qualità dell immagine
Il display VA offre immagini eccezionali con un angolo di visuale ampio
1,07 miliardi di colori per dettagli e sfumature omogenee

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	34"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavo HDMI, cavo DisplayPort, cavo da USB-C a C, cavo di alimentazione
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	30 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	180 mm
Webcam Integrata	Si
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	Si
Risoluzione Webcam	5.0000
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	34 "
Tecnologia pannello	VA (Vertical Alignment)
Risoluzione massima orizzontale	3440 px
Frequenza massima	120 Hz
Rapporto d'aspetto	21:9

Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	300 cd/m²
Dot pitch	0,2318 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	3500 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	Si
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	Si
Risoluzione video	Ultra Wide Quad HD (UWQHD)
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	10 W
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	16
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,3 W
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	45
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	20
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	D
DIMENSIONI	
Altezza	60,2 cm
Larghezza	60,2 cm

Profondità	28,7 cm
Peso	10,401 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	93 cm
Lato B	18,8 cm
Lato C	52,5 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)