

| | |
|---|--|
| 34 monitor 3440x1440 reg alt usb-c |  |
| Codice | CK425518 |
| EAN | 8721038004441 |
| Marca | PHILIPS |
| Part number | 11890191 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 14.8 |
| Volume (cm ³) | 89466 |
| <p>Ridefinisci la tua produttività di lavoro con webcam pop-up</p> <p>Il pulsante Smart KVM è ideale per passare da una sorgente all'altra senza compromettere la qualità delle immagini. Funzionalità come l'ingresso USB-C e la webcam pop-up con Windows Hello garantiscono le prestazioni e la convenienza che ti aspetti.</p> <p>Progettato per il tuo lavoro</p> <p>Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali</p> <p>Il sistema MultiView consente la doppia connessione e la visualizzazione simultanea</p> <p>Certificazione Windows Hello: accesso sicuro e senza interruzioni</p> <p>Protezione dalla luce blu e accuratezza dei colori certificate Eyesafe</p> <p>Inclinabile, girevole e ad altezza regolabile per il massimo comfort visivo</p> <p>Design del display curvo per un'esperienza coinvolgente</p> <p>SmartKVM: per passare facilmente da una sorgente all'altra</p> <p>Webcam regolabile: per videoconferenze in tutta comodità.</p> <p>Tecnologia SoftBlue: per una visione ottimale</p> | |

Connessione USB-C a cavo singolo

La connessione di rete RJ-45 con USB-C è semplice e sicura

Massima qualità dell'immagine

Il display VA offre immagini eccezionali con un angolo di visuale ampio

1,07 miliardi di colori per dettagli e sfumature omogenee

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|---------|
| Tipo | monitor |
| Marca | PHILIPS |
| Dimensione Schermo | 34" |

GENERALE

| | |
|----------------------------|---|
| Colore principale | Nero |
| Contenuto della confezione | Cavo HDMI, cavo DisplayPort, cavo da USB-C a C, cavo di alimentazione |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 30 ° |
| Alimentatore | Interno |
| Regolazione altezza max | 180 mm |
| Webcam Integrata | Si |
| Funzione Pivot | No |
| Regolazione altezza | Si |

SCHERMO

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Lunghezza diagonale (pollicaggio) | 34 " |
| Tecnologia pannello | VA (Vertical Alignment) |
| Risoluzione massima orizzontale | 3440 px |
| Frequenza massima | 120 Hz |
| Rapporto d'aspetto | 21:9 |
| Tempo di risposta | 4 ms |

| | |
|---|----------------------------|
| Luminosità | 300 cd/m ² |
| Dot pitch | 0,23 mm |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 3500 :1 |
| Risoluzione massima verticale | 1440 px |
| Contrasto dinamico | 50000000 :1 |
| Monitor Curvo | Si |
| Touch Screen | No |
| Antiriflesso | Si |
| HDR | Si |
| Risoluzione video | Ultra Wide Quad HD (UWQHD) |
| AUDIO | |
| Multimediale | Si |
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 5 W |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte Ethernet | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Porta USB 3.1 - Type C | Si |
| Nr. porte USB | 4 |
| CONSUMI | |
| Potenza assorbita | 0,3 W |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 45 |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 20 |
| REQUISITI AMBIENTALI | |
| Classe efficienza consumi | D |
| DIMENSIONI | |
| Altezza | 602 cm |
| Larghezza | 602 cm |
| Profondità | 287 cm |

| | |
|--|-------------------|
| Peso | 10401 kg |
| DIMENSIONI CON IMBALLO | |
| Lato A | 930 cm |
| Lato B | 188 cm |
| Lato C | 525 cm |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Supporto montaggio VESA | No |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |