

Stamp.tt zd621 8d 4 usb/usb host	
Codice	CK425598
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	ZD6A142-30EL02E
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.548
Volume (cm ³)	25512.75
Thermal Transfer Printer (74/300M) ZD621, Color Touch LCD; 203 dpi, USB, USB Host, Ethernet, Serial, 802.11ac, BT4, ROW, EU and UK Cords, Swiss Font, EZPL	
Prestazioni di stampa eccellenti Contate sulle capacità avanzate della ZD621 per ogni vostra esigenza di stampa, giorno dopo giorno. Dalla qualità di stampa straordinaria alla portabilità e alla flessibilità delle applicazioni, fino alle tecnologie di ultima generazione e alle opzioni installabili sul campo, la ZD621 è veramente in una categoria a sé. Disponibile sia in versione per la stampa termica diretta che a trasferimento termico nonché nei modelli Healthcare e RFID, la ZD621 supporta un'ampia gamma di scenari di utilizzo	
Facile da installare, utilizzare, gestire e proteggere	

Supportata dall'innovativa suite software Print DNA di Zebra, la ZD621 è incredibilmente facile da usare. Potete installarla in poco tempo in qualsiasi ambiente grazie agli strumenti di configurazione, le procedure guidate e le funzionalità di emulazione. L'intuitiva interfaccia utente, estremamente facile da usare, richiede una formazione veramente minima e permette di controllare lo stato a colpo d'occhio grazie alle cinque icone LED. Sfruttate le funzionalità avanzate di gestione remota per alleviare il carico di lavoro del personale IT.

Inoltre, la sicurezza integrata aggiunge alla vostra infrastruttura un ulteriore livello di difesa dagli attacchi informatici.

SPECIFICHE

Marca	ZEBRA
-------	-------

HARDWARE

Posizionamento	Desktop Printer
Schermo LCD	Si
Media supportati	Etichette e Ricevute
Spellicolatore incluso	No
Taglierina inclusa	No
Riavvolgitore	No
Healthcare	No

SOFTWARE

Linguaggio di programmazione	ZBI 2.0, ZPL, ZPL II, EPL, XML
------------------------------	--------------------------------

TECNOLOGIA DI STAMPA

Tecnologia di stampa	Stampa card a ritrasferimento termico
Lunghezza massima di stampa	991 mm
Codificatore Banda Magnetica	No
Supporto RFID	No
Velocità di stampa	203 mm/s
Risoluzione di stampa	203 dpi
Punti per millimetro	8 dot
Larghezza massima di stampa	104 mm
Verificatore barcode a bordo	No

CONNELLITIVITÀ

Wireless	Si
----------	----

Interfacce supportate	USB, seriale, Ethernet
Ethernet	Si