


|  |  |
|--|--|
| <b>Magfloe 420 ultra</b>   |  |
| Codice   | CK425627   |
| EAN  | 4711475649552  |
| Marca  | THERMALTAKE  |
| Part number  | CLW451PL14SWA  |
| Storage unit   |  |
| Unità di vendita   | Cadauno  |
| Confezione   | 1  |
| Imballaggio  | 1  |
| Peso (kg)  | 1.451  |
| Volume (cm <sup>3</sup> )  | 8044.96875   |
| <p><b>MAGFloe 420 Ultra/All-In-One Liquid Cooler System/ARGB Fan 140*3/PWM 500~2000rpm/Water Block 3.95inch LCD/TT RGB Plus Software/Black</b></p> <p>Il MAGFloe 420 Ultra ARGB Sync è dotato di un ampio display LCD quadrato da 3,95" che offre immagini nitide e vivide e consente l'utilizzo di AI Forge tramite il software TT RGB PLUS 3.0 e la personalizzazione immediata tramite l'app mobile TT PlayLink su smartphone. Questo dissipatore a liquido AIO è dotato di ventole SWAFAN EX, che vantano il design MAGForce 2.0 Quick Connection e il design delle pale intercambiabili, migliorando l'estetica riducendo l'ingombro dei cavi e mettendo in risalto l'illuminazione RGB a doppio anello in diverse direzioni del flusso d'aria.</p> |  |

| SPECIFICHE |      |
|------------|------|
| Materiale  | rame |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Marca                | THERMALTAKE |
| Numero ventole       | 3           |
| Diametro Ventola     | 140 mm      |
| Velocità max Ventola | 2.000 rpm   |

| DIMENSIONI              |   |
|-------------------------|---|
| Altezza                 | 25 mm   |
| Larghezza               | 140 mm  |
| Lunghezza               | 140 mm  |
| GENERALE                |   |
| Compatibilità           | CPU Socket :<br>Intel LGA 2066/2011-3/2011/1851/1700<br>1200/1156/1155/1151/1150<br>AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 |
| Materiale Base          | Rame  |
| Peso                    | 0 gr  |
| Socket                  | LGA 1700/1200/1156/1155/1151/1150 AMD AM4/AM3<br>/AM3/AM2 /AM2/FM2/FM1  |
| Materiale Radiatore     | Alluminio   |
| VENTOLA                 |   |
| Diametro                | 140 mm  |
| Led luminosi            | RGB   |
| Livello di rumore max   | 34,5 dB(A)  |
| Velocità max            | 2000 rpm  |
| Numero ventole          | 3   |
| Quantità per confezione | 1   |
| SOCKET SUPPORTATI       |   |
| AM1                     | No  |
| AM2+                    | Si  |
| AM3+                    | Si  |
| FM2                     | Si  |
| Socket G34              | No  |
| Socket 940              | No  |
| Socket B (LGA 1366)     | No  |
| Socket F (LGA 1207)     | No  |

|                        |    |
|------------------------|----|
| Socket H (LGA 1156)    | Si |
| Socket H3 (LGA 1150)   | Si |
| Socket LS (LGA 1567)   | No |
| Socket T (LGA 775)     | No |
| AM2                    | Si |
| AM3                    | Si |
| FM1                    | Si |
| FM2+                   | No |
| Socket 604             | No |
| Socket A               | No |
| Socket B2 (LGA 1356)   | No |
| Socket H2 (LGA 1155)   | Si |
| Socket J (LGA 771)     | No |
| Socket R (LGA 2011)    | Si |
| Socket H4 (LGA 1151)   | Si |
| Socket R3 (LGA 2011-3) | Si |
| Socket R4 (LGA 2066)   | Si |
| Socket TR4             | No |