

Gan charger 4 port 140w	
Codice	CK426225
EAN	0023942322030
Marca	VERBATIM
Part number	32203V
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.38
Volume (cm ³)	657.8
Panoramica Caricamento 4-in-1 da 140 W Il caricabatteria da parete GaN 140 W di Verbatim unisce due porte USB-C PD 140 W, una porta USB-C PD 20 W e una porta USB-A QC 3.0 in un design raffinato dalle dimensioni di un palmo della mano. Ideale per l'ufficio, la casa o gli spostamenti per alimentare il portatile, il tablet, lo smartphone, i dispositivi da gaming e altro ancora. Grazie ai poli ripiegabili in versione USA e alle spine UE e UK sostituibili, è il compagno di viaggio per eccellenza. Tecnologia GaN La tecnologia al nitruro di gallio (GaN) assicura un caricamento a elevata potenza, rapido ed efficiente, e genera meno calore. I caricabatterie GaN sono più piccoli e leggeri di quelli tradizionali a base silicio, il che li rende ultraportatili e ideali per gli spostamenti.	

Sicuro e affidabile

Il caricabatteria GaN è realizzato con materiali di alta qualità e resistenti alle fiamme inoltre prevede quattro sistemi di protezione di sicurezza, tra cui protezione da sovracorrente, sovratensione, cortocircuito e sovratemperatura, in grado di garantire la tua sicurezza durante il caricamento.

Dettagli prodotto

Codice prodotto: 32203

Carica un massimo di 4 dispositivi contemporaneamente con un'uscita totale massima di 140 W. Dotato di 2 x USB-C® PD 3.1 fino a 140 W, 1 x USB-C PD 3.0 da 20 W e 1 x USB-A QC 3.0 fino a 18 W

La tecnologia GaN integrata fornisce un caricamento efficiente e genera meno calore

Un fantastico compagno di viaggio grazie ai poli ripiegabili in versione USA, alle spine UE e UK sostituibili e al design compatto e slim

Supporta le seguenti modalità di ricarica rapida: USB Power Delivery 3.0, PPS e Quick Charge 3.0.

La tecnologia Programmable Power Supply (Alimentatore programmabile) (PPS) eroga la quantità adeguata di potenza necessaria per una carica ideale

Realizzato con materiali di alta qualità e resistenti alle fiamme è inoltre caratterizzato da quattro sistemi di protezione di sicurezza, tra cui protezione da sovracorrente, sovratensione, cortocircuito e sovratemperatura

Imballaggio senza plastica

Garanzia limitata 2 anni

Caratteristiche tecniche

Tensione in ingresso:

CA 100-240 ~ 50/60 Hz 2,1 A max.

Uscita porta singola:

Uscita USB-C1 PD 3.1: 3,3-21 V ? 5 A, 5 V ? 3 A, 9 V ? 3 A, 12 V ? 3 A, 15 V ? 3 A, 20 V ? 5 A, 28 V ? 5 A (140 W max.)

Uscita USB-C2 PD 3.1: 3,3-21 V ? 5 A, 5 V ? 3 A, 9 V ? 3 A, 12 V ? 3 A, 15 V ? 3 A, 20 V ? 5 A, 28 V ? 5 A (140 W max.)

Uscita USB-C3 PD 3.0: 5 V ? 3 A, 9 V ? 2,22 A, 12 V ? 1,67 A (20 W max.)

Uscita USB A QC 3.0: 5 V ? 3 A, 9 V ? 2 A, 12 V ? 1,5 A (18 W max.)

Uscita porta combinata:

Uscita USB-C1 + USB-C2: 65 W + 65 W

Uscita USB-C1 + USB-C3: 100 W + 20 W

Uscita USB-C1 + USB-A: 100 W + 18 W

Uscita USB-C2 + USB-C3: 100 W + 20 W

Uscita USB-C2 + USB-A: 100 W + 18 W

Uscita USB-C3 + USB-A: 5 V ? 3 A

Uscita USB-C1 + USB-C2 + USB-C3: 65 W + 45 W + 20 W

Uscita USB-C1 + USB-C2 + USB-A: 65 W + 45 W + 18 W

Uscita USB-C1 + USB-C3 + USB-A: 100 W + 15 W (USB-C3 + USB-A)

Uscita USB-C2 + USB-C3 + USB-A: 100 W + 20 W (USB-C3 + USB-A)

Uscita USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A: 65 W + 45 W + 15 W (USB-C3 + USB-A)

Uscita Totale: 140 W max.

Sistemi di protezione di sicurezza:

Protezione da cortocircuito
Protezione da sovratensione
Protezione da sovracorrente
Protezione da sovratemperatura
Materiale: Scocca in plastica: PC + ABS + materiale ignifugo
Misure (L x A x P): 76,5 x 67,7 x 31,3 mm
Peso: 270 grammi

Contenuto della confezione
Caricabatteria GaN
Adattatore UE
Adattatore UK
Guida rapida
Attenzione

SOLO PER USO AL CHIUSO

SPECIFICHE	
Colore	nero
Marca	VERBATIM

SPECIFICHE	
Colore primario	nero
Funzione	Alimentare
Tipologia specifica	Alimentatore