


Flex evseries 24wide ips 350cd	
Codice	CK426256
EAN	4995047069737
Marca	EIZO
Part number	EV2410R-BK
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.291
Volume (cm³)	39696.368
<p>FlexScan EV2410R è il nuovo monitor home-office di EIZO che, grazie al risparmio energetico e ad una ergonomica funzionale, consente di lavorare in modo efficiente. Dotato di un pannello IPS, ha un angolo di visione orizzontale e verticale di 178° e una risoluzione di 1920 x 1200 pixel. La superficie opaca, la luminosità e il contrasto assicurano una riproduzione dettagliata ed eccellente delle immagini. Auto EcoView regola automaticamente la luminosità in base alla luce ambientale, per evitare l'abbagliamento e proteggere gli occhi. Quattro ingressi per segnali digitali e analogici, un hub USB e connessioni audio e per cuffie assicurano una connettività versatile. La cornice sottile rende il monitor molto compatto ed è particolarmente adatto al funzionamento multischermo. Oltre al menu sullo schermo, il software Screen InStyle che accompagna il monitor, consente un funzionamento semplice tramite computer o rete</p>	

- Monitor da ufficio da 24 pollici in formato 16:10 con design ergonomico e salvaspazio
- Ingresso DisplayPort, HDMI, DVI-D e D-Sub per collegamento digitale e analogico
- Contrasto 1300:1, luminosità 350 cd/m²
- Auto EcoView, EcoView Index ed EcoView Optimizer per il massimo risparmio energetico e un'ergonomia ottimale
- Hub USB da 5 Gbps con una porta upstream e quattro porte downstream
- Produzione sostenibile attenta all'ambiente e socialmente responsabile
- Colore del cabinet nero o bianco
- Garanzia di 5 anni

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	EIZO
Dimensione Schermo	24,1"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavi inclusi: DisplayPort
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	35 °
Alimentatore	N.D.
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	24,1 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px

Frequenza massima	61 Hz
Rapporto d'aspetto	16:10
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	350 cd/m ²
Dot pitch	0,27 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1300 :1
Risoluzione massima verticale	1200 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Risoluzione video	Widescreen Ultra eXtended Graphics Array (WUXGA)
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	0
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	8
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	B
DIMENSIONI	
Altezza	358,4 cm
Larghezza	358,4 cm
Profondità	233 cm
Peso	6000 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	

Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)