

Gruppo di continuità APC SRV3KIL-E	
Codice	CK426272
EAN	
Marca	APC
Part number	SRV3KIL-E
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	52.35
Volume (cm ³)	116065.18798
APC SRV3KIL-E gruppo di continuità (UPS) 3 kVA 2700 W APC SRV3KIL-E. Potenza in uscita: 3 kVA, Potenza in uscita: 2700 W, Forma d'onda: Sinusoidale. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Presa di corrente: Accoppiatore C20. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Voltaggio della batteria: 72 V, Tempo di ricarica: 5,5 h. Colore del prodotto: Nero, Codice di protezione internazionale (IP): IP20. Larghezza: 425 mm, Profondità: 425 mm, Altezza: 336 mm	

SPECIFICHE	
Formato	tower
Potenza	2.700 w
Marca	APC
Tecnologia	online (vfi)

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	2700 W
Frequenza nominale	40 - 70 Hz
Tensione di alimentazione	230 V
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo umidità di funzionamento	0 - 95 %
Rumorosità	50 dB
Dissipazione termica	910 Btu/h
CONNETTIVITÀ	
Seriale Rs-232 C	No
Scheda di rete	No
Usb	Si
Slot per scheda di rete	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Alimentazione	Si
Cavo rete	No
CERTIFICAZIONI	
Certificazione C-tick	No
Certificazione CE	Si
Certificazione GOST	No
Certificazione VDE	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	33,6 cm
Larghezza	42,5 cm
Peso	46,2 kg
Profondità	42,5 cm
USCITA	
Potenza erogata Watt	2700 W
Potenza Erogata Va	3000 Va
Tensione in uscita 220V	Si
Tensione in uscita 230V	Si
Tensione in uscita 240V	Si

Frequenza d'uscita Minima	50 Hz
Frequenza d'uscita Massima	60 Hz
Distorsione tensione di uscita (meno del)	3 %
Tipo di forma d'onda	Sinusoidale
Efficienza a pieno carico	90 %
Valutazione efficienza energetica	600 J
Tempo d'intervento	4 ms
Spine elettriche connettabili	7
Tipologie spine	IEC C13
Numero spine telefoniche agganciabili	0
Bypass	bypass automatico, e manuale
INGRESSO	
Tensione in entrata 220V	Si
Tensione in entrata 230V	Si
Tensione in entrata 240V	No
Campo tensione in ingresso minima	105 V
Campo tensione in ingresso massima	300 V
Numero Connettori in ingresso	1
Tipologia connettori in ingresso	C20 coupler
CARATTERISTICHE GENERALI	
Colore	Nero
Formato	Tower
Destinazione d'uso	Protezione dispositivi Server - Switch - Router - Storage
Tecnologia	Online (VFI)
Protezione circuito	N/A
AVR	Si
BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO	
Numero batterie incluse	0
Tecnologia	VRLA (Valve Regulated Lead-Acid)
Tensione nominale	72 V
Capacità	0 Ah

Tempo di ricarica tipico	5,5 h
Durata batterie a pieno carico in caso di blackout	14 min
Durata batterie a metà carico in caso di blackout	36 min
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	49,9 kg
Lato A	56,5 cm
Lato B	56,5 cm
Lato C	46,5 cm