

**Videoproiettore uhd 4k (3840x2160) 1.000 ansi lumen
ACER Acer PD1810IC MR.JY211.001**



Codice	CK427282
EAN	4711474281807
Marca	ACER
Part number	MR.JY211.001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4
Volume (cm³)	24000

PD1810IC
(PN: MR.JY211.001 - EAN: 4711474281807)

PD1810ic
Tecnologia: DLP
Potenza lampada: 0 W
Colore: Bianco

Tipo di proiezione Anteriore - Posteriore - Soffitto - Soffitto Posteriore
Velocità di proiezione 1.127 (100 @2.5m)
Luminosità ANSI 1000
ANSI Lumens (ECO) 800
Vita lampada modalità economy (ore) 30000
Formato schermo compatibile 4:3

Formato dello schermo 16:9
Dimensioni display (") 250
Risoluzione massima 4K UHD (3,840 x 2,160)
Contrasto (X:1) 8000
Risoluzione orizzontale (pixel) 3840
Risoluzione verticale (pixel) 2160
3D Sì
HD 4K

SPECIFICHE

Risoluzione	uhd 4k (3840x2160)
Luminosità	1.000 ansi lumen
Marca	ACER
Contrasto	8.000 :1
Interattivo	si

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	Sì
Telecomando	Sì
Altro	Cavo di alimentazione Telecomando Batteria del telecomando Guida rapida Cavo HDMI Custodia di trasporto Dongle per la connessione wireless
Foro per cavo di sicurezza	No

AUDIO

Altoparlanti	2
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	5 W

CONNESSIONI GENERALI

Bluetooth	No
Seriale (RS232)	No
USB standard	0

Rete Lan	No
Memory Card	No
Connessioni Opzionali	USB - C
Wireless	Opzionale
CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	2
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	7,62 mt
Risoluzione massima	UHD 4K (3840x2160)
Distanza proiezione max	7,5 mt
Distanza proiezione min	1 m
Luminosità	1000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	8000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	UHD 4K (3840x2160)
Dimensione immagine minima	0,79 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	26 dB
Tipologia	Multi purpose
Colore primario	Bianco
Tecnologia	DLP
Lente incorporata	Si
Interattivo	Si
Focale	Standard

ZOOM	
Fattore	1 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	30
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale / Automatica
Throw Ratio Minimo	1,13 :1
Throw Ratio Massimo	1,13 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	2
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	20000 h
Durata Sorgente mod. Economica	30000
Potenza Sorgente	0 W
Tipo di Sorgente	LED
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Potenza Massimo di Esercizio	87 W
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	12,74 cm
Larghezza	23,8 cm
Peso	2,4 kg
Profondità	21,54 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico