

Coloredge 30.5 ips 4k dci	
Codice	CK427516
EAN	4995047068495
Marca	EIZO
Part number	CG3100X
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	21
Volume (cm ³)	191966.5
Il ColorEdge CG3100X rappresenta il modello di punta della serie ColorEdge. Dotato di un ampio schermo da 30,5 pollici con risoluzione DCI-4K (4096 × 2160 pixel), è progettato per soddisfare tutte le esigenze dei professionisti nel settore della postproduzione cinematografica, del color grading e dell'elaborazione delle immagini. Grazie alle impostazioni predefinite HDR PQ e HLG integrate e a una luminosità massima di 500 cd/m², il CG3100X si integra perfettamente nei moderni flussi di lavoro HDR. Fotografi, creatori di contenuti e artisti digitali traggono vantaggio dal formato ampio 17:9, che offre molto spazio per la creatività con una nitidissima risoluzione di 152 ppi. L'ampia copertura degli spazi colore standard più diffusi tra cui Rec.709, Rec.2020, DCI-P3 e AdobeRGB e insieme alla LUT 3D a 24 bit, garantiscono una riproduzione cromatica realistica, ricca di contrasti e dalla massima precisione. Anche sotto il profilo della connettività, il CG3100X si distingue: la porta USB-C permette di collegare notebook con un solo cavo, gestendo trasferimento di immagini, dati e alimentazione fino a 94	

Watt. Oltre alla porta DisplayPort, è disponibile una potente porta HDMI che supporta materiale DCI-4K non compresso (4:4:4) a 12 bit fino a 60 Hz, ideale per ambienti di produzione basati su HDMI. Il sensore di calibrazione integrato consente una calibrazione automatica e senza sforzo, mentre la porta LAN RJ45, il hub USB integrato e la palpebra in dotazione completano la dotazione professionale di questo monitor.

- LCD Wide Gamut da 30,5" con risoluzione DCI-4K (4096 x 2160 pixel)
- Ampia gamma cromatica: 99% DCI-P3 e 97% Adobe RGB
- Luminosità massima di 500 cd/m², contrasto 1800:1 grazie alla tecnologia True Black
- Visualizzazione a 10 bit, Look-Up-Table 3D a 24 bit e sensore integrato per autocalibrazione completamente automatica
- Digital Uniformity Equalizer per una perfetta uniformità di luminosità e colore
- Target HDR per HDR-HLG e HDR-PQ-EOTF
- Ingresso USB-C (segnale DisplayPort + alimentazione fino a 94 W)
- Ingresso HDMI (incluso FRL), supporto 12 bit 4:4:4 DCI 4K, DisplayPort fino a 10 bit 4:4:4
- Connettore LAN RJ-45, hub USB con 4 porte down stream (2x USB 3.0 a 5 Gbps, 2x USB 2.0)
- Massima sicurezza d'acquisto con 5 anni di garanzia

SPECIFICHE

Marca	EIZO
Dimensione Schermo	30,5"
Tipo	monitor

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavi inclusi: HDMI
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	35 °
Alimentatore	N.D.
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	Si
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	30,5 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	4096 px
Frequenza massima	60 Hz
Rapporto d'aspetto	17:9
Tempo di risposta	15 ms
Luminosità	120 cd/m ²
Dot pitch	0,167 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1800 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Utilizzo	Applicazioni grafiche (foto, media)
Luminosità max (tipica)	500 cd/m ²
AUDIO	
Multimediale	No
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1

Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	0
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
Consumo Tipico	86 W
Consumo Massimo	270 W
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	52
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	G
DIMENSIONI	
Altezza	428,1 cm
Larghezza	428,1 cm
Profondità	290 cm
Peso	12300 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
CERTIFICAZIONI	
Altre Certificazioni	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), FograCert Softproofing System (class A), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-A, RoHS, WEEE