ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Display Digital Signage Professionale BENQ SL6504 65" 4K UHD	
Codice	CK428227
EAN	4718755095665
Marca	BENQ
Part number	9H.S3MTB.DE2
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	28.7
Volume (cm^3)	266832
Il BENQ SL6504 è un display professionale per digital signage da 65 pollici progettato per comunicazioni aziendali, retail, hospitality, formazione e ambienti corporate - Graziealla risoluzione 4K UHD, alla certificazione Pantone® Validated e al sistema operativo Android 13 EDLA, offreimmagini di elevata qualità e una gestione semplificata dei contenuti senza necessità di lettori multimediali esterni - Il pannello IPS garantisce ampi angoli di visione e una riproduzione cromatica accurata con copertura fino al 99% dello spazio colore sRGB, rendendolo ideale per contenuti grafici, branding aziendale e e comunicazione visiva professionale - Con una luminosità di 500 nit, trattamento antiriflesso e funzionamentocertificato 24 ore su 24, 7 giorni su 7,il monitor è adatto all'utilizzo continuativo in showroom, reception, punti vendita, scuole, università e saleconferenze - La certificazione Google EDLA consente l'accesso ai servizi Google e alle applicazioni Android, mentre gli strumenti di gestione remota BenQ permettono il controllo centralizzato dei dispositivi e dei contenuti digitali.	

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	BENQ
Dimensione Schermo	65"

DIMENSIONI	
Altezza	83,37 cm
Larghezza	145,64 cm
Peso	20700 Kg
Profondità	5,7 cm
SCHERMO	
Dot pitch	0 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	0 Hz
Frequenza Ottimale	0 Hz
Luminosità	500 cd/m²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	65 "
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
GENERALE	
Altre Caratteristiche	Processore integrato, Android
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Telecomando portatile, Cavi inclusi: HDMI
Energy Star, certificato	Si
Wi-Fi	No
Webcam Integrata	No
Alimentatore	N.D.
Posizionamento	Indoor
Classe efficienza energetica	G
CONNESSIONI	

Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB	2
Tipi connessione	Collegamento ethernet LAN
CONSUMI	
Potenza assorbita in esercizio	110,3 W
Potenza assorbita	110,3 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	24 W
Multimediale	Si
REQUISITI AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio min-max	0 °C
Temperatura min-max	40 °C
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	28,7 kg
Lato A	165 cm
Lato B	101,6 cm
Lato C	16,2 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)