

Stampante pd45s0f,ethernet, Its&rw&peel off,200dpi	
Codice	CK428796
EAN	PD45S0F0010020300
Marca	HONEYWELL
Part number	PD45S0F00102020
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	13
Volume (cm ³)	69984
<p>PD45S0F, Full touch screen, Direct Thermal and Thermal Transfer printer, Ethernet, 203dpi, label taken sensor, rewinder, Peel off, no power cord</p> <p>Progettato appositamente utilizzando un numero minimo di parti meccaniche interne e una struttura del telaio interamente metallica, PD45S/PD45 è robusto e durevole. Ciò conferisce alla nostra stampante un aspetto resistente, compatto ed elegante, adatto all'uso in un'ampia gamma di impostazioni e applicazioni.</p> <p>Il PD45S/PD45 funziona con processore Arm Cortex-A7 / 800 Mhz, 128 MB di memoria e 128 MB di SDRAM DDR3. È dotato di una sofisticata testina di stampa industriale che supporta sia la modalità di stampa termica diretta che quella a trasferimento termico. La tecnologia di posizionamento a doppio sensore brevettata di Honeywell supporta una funzione di posizionamento dinamico che garantisce un'altezza minima dell'etichetta di 5 mm e una precisione della posizione verticale di 0,5 mm (PD45S) e 0,75 mm (PD45). Due set di barre di pressione regolabili e doppie guide per i supporti garantiscono un'alimentazione accurata della carta e aiutano a evitare pieghe del nastro e sporco durante la stampa.</p>	

Per migliorare l'esperienza dell'utente, la PD45S è dotata di uno schermo LCD a colori full-touch da 3,5" e di una tastiera LCD da 2,36", mentre la PD45 è dotata di una tastiera LCD da 2,36" e di un pulsante di alimentazione LED. Grazie a un design molto ergonomico, la testina di stampa può essere facilmente spento e sostituito. Il sensore anteriore che garantisce una stampa accurata può anche essere facilmente rimosso per facilitare la pulizia e la sostituzione del rullo di gomma. Il PD45S/PD45 supporta più linguaggi di comando della stampante come FP/DP/IPL/ZPL/DPL, one- installazione chiave del driver della stampante e facile configurazione di Windows.

PD45S viene fornito con una ricca selezione di accessori e supporta la scheda di interfaccia di rete wireless, la scheda di interfaccia parallela, la scheda di interfaccia per etichettatrice, GPIO industriale e la scheda di interfaccia seriale. Dispone inoltre di gruppi di pelatura, riavvolgimento e taglio per far fronte a un'ampia gamma di scenari applicativi.

SPECIFICHE

Marca	HONEYWELL
-------	-----------

HARDWARE

Posizionamento	Industrial Printer
Schermo LCD	Si
Media supportati	Etichette
Spellicolatore incluso	Si
Taglierina inclusa	No
Riavvolgitore	Si
Healthcare	No

SOLUZIONI

Auto-ID	Si
---------	----

SOFTWARE

Linguaggio di programmazione	ZPL II
Drivers supportati	Printer command languages: Fingerprint (FP), Direct Protocol (DP), IPL, ZSim2 (ZPL-II), DPL; XML can be enabled for SAP All and Oracle WMS;

TECNOLOGIA DI STAMPA

Tecnologia di stampa	Stampa a trasferimento termico
Lunghezza massima di stampa	4,8 mm
Codificatore Banda Magnetica	No
Supporto RFID	No
Velocità di stampa	10 ips

Risoluzione di stampa	203 dpi
Punti per millimetro	8 dot
larghezza massima di stampa	108 mm
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB, seriale, Ethernet
Ethernet	Si