

<p>Lettore codici a barre DATALOGIC PowerScan PM9501, Auto Range, USB Kit, 433MHz, Bat PM9501AR433RBK1</p>	
Codice	CK428988
EAN	
Marca	DATALOGIC
Part number	PM9501AR433RBK1
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.3
Volume (cm ³)	13267.5

2D AREA IMAGER PER AMBIENTI INDUSTRIALI
 PowerScan 9000 rappresenta la gamma di scanner barcode manuali di tipo industriale premium line di Datalogic. Il PowerScan PD9531-AR 2D è il modello a cavo con prestazioni di lettura all'avanguardia.

PERFORMANCE DI LETTURA SENZA PARAGONI
 Il PowerScan 9531 Auto Range (AR) con tecnologia area imager è in grado di leggere i codici a barre 1D / 2D anche a lunghe distanze. Il suo potente sistema di autofocus permette allo scanner di acquisire i codici posti ad una breve distanza di 15 cm fino a quelli oltre ai 20 mt. L'operatore può leggere facilmente e velocemente un codice a barre da vicino e subito dopo quello presente nella parte superiore di un magazzino.

COSTRUITO PER DURARE
 Lo scanner imager PD9531-AR è stato sviluppato e testato per resistere alle condizioni ambientali più estreme, pur mantenendo ottime prestazioni di lettura ed un alto livello di affidabilità. Design ergonomico, è un prodotto leggero e ben bilanciato che garantisce il massimo

del comfort all'operatore anche durante le attività ad alta intensità di scansione.

VERSATILITA' DI UTILIZZO PER OGNI TIPO DI ESIGENZA DI RACCOLTA DATI

Tutti i modelli dispongono di funzionalità multi-interfaccia integrata: RS-232, Keyboard Wedge e USB. Il programma di configurazione Datalogic Aladdin è intuitivo e rende semplice l'utilizzo del prodotto, anche agli utenti inesperti.

CARATTERISTICHE

Ottica: Auto Rande: > 20 metri

Tecnologia Datalogic 3 Green Lights (3GL) e segnalatore acustico per conferma di buona lettura

Sistema di messa a fuoco automatica veloce: legge codici con risoluzione fino a 3 mil

Interfaccia multipla integrata (RS-232, Keyboard Wedge e USB)

Funziona su una vasta gamma di temperature

Grado di protezione all'acqua e polvere: IP65

Resistenza alle cadute da 2,0 mt

La forma ergonomica garantisce l'uso confortevole del dispositivo da parte dell'operatore, anche per molte ore di utilizzo consecutivo

Il programma di servizi EASEOFCARE offre un'ampia scelta di opzioni, per proteggere i tuoi investimenti, assicurare il massimo della produttività e il ROI

SPECIFICHE

Compatibilità	1d / 2d
Marca	DATALOGIC

DIMENSIONI

Altezza massima	212 mm
Larghezza massima	110 mm
Peso	400 gr
Profondità massima	74 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavi	-
Stand	No

HARDWARE

RFID	No
Healthcare	No

GENERALE

Posizionamento	Scanner Manuale
Schermo LCD	No
Colore	Nero

DECODING

Distanza minima lettura	20 cm
Distanza massima lettura	290 cm
Tipologia di codici letti	1D / 2D
Tecnologia di lettura	Imager

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

IP	IP65
----	------

CONNELLTIVITÀ

Wireless	Si
Interfacce supportate	USB/RS232