

Nas senza hard disk integrato SYNOLOGY RS2825RP+ RS2825RPP



Codice	CK429995
EAN	4711174725663
Marca	SYNOLOGY
Part number	RS2825RPP
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.679
Volume (cm ³)	15641.66725

RackStation® RS2825RP+

Archiviazione affidabile per protezione dati, file serving e altro.

Archiviazione versatile e scalabile

Archiviazione flessibile con ridondanza

Oltre 3.519/1.790 MB/s seq. lettura/scrittura, 10GbE integrato e fino a 560 TB di storage grezzo dopo l'espansione

Configurazione flessibile

Aggiungere 12 alloggiamenti per unità extra, porte 10/25GbE e volumi cache SSD quando necessario

Applicazioni versatili

Eseguire il backup degli endpoint, gestire fino a 90 telecamere IP, o sincronizzare e condividere in modo sicuro i file tra siti

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	SYNOLOGY

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SATA
Tipo Cpu	AMD Ryzen V1780B
Supporto RAID	Si
Memoria DDRAM	8000 MB
Posizionamento	Professional
Tipo File Systems	Btrfs/EXT4 (INTERNAL), Btrfs/EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+/exFAT* (EXTERNAL)
Supporto IP	No specifica
Sistema Operativo	Synology DiskStation Manager

ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	134,48 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	AC
Alimentatore ridondato	Si

CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	132,3 mm
Colore Chassis	Grigio
Led	Indicatore di stato Indicatore di allerta Indicatori PSU
Formato Chassis	Rack
Larghezza massima	482 mm
Peso	17300 gr
Profondità massima	656,5 mm

CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Cavo di alimentazione CA X2
Manuali	.

Software	DSM
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC UL
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	RJ45
Numero porte LAN	3
Velocità LAN	10/100/1000/10000 MB
Conformità LAN	X1 porta LAN RJ-45 10GbE x2 porte LAN RJ-45 1GbE
Numero porte USB	2
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	16
Capacità Totale Dischi Inclusi	0 GB
Numero Dischi Inclusi	0
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	Si
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
PROTOCOLLI	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si
Https	Si

FTP	Si
Ftps	Si
Rsync	Si
Iscsi	Si
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	Si
Raid 6	Si
Jbod	Si