


<p>49 monitor curvo 32:9 reg alt usbc</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK430157</p>
<p>EAN</p>	<p>8721038006551</p>
<p>Marca</p>	<p>PHILIPS</p>
<p>Part number</p>	<p>11938543</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>23.1</p>
<p>Volume (cm³)</p>	<p>177697.5</p>

Ridefinisci la tua produttività di lavoro

Questo monitor per uso aziendale da 49 pollici è progettato per garantire la massima efficienza. Lo schermo SuperWide, lo switch KVM intelligente e la connettività USB-C facilitano il lavoro in team e il passaggio da un'attività all'altra.

Massima qualità dell'immagine

Il display VA offre immagini eccezionali con ampi angoli visuale DisplayHDR 400 per immagini più realistiche e di grande impatto

Progettato per il tuo lavoro

Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali
Il sistema MultiView consente la doppia connessione e la visualizzazione simultanea
Inclinabile, girevole e ad altezza regolabile per il massimo comfort visivo
Protezione dalla luce blu e accuratezza dei colori certificate Eyesafe

Schermo Superwide in 32:9 progettato per sostituire le impostazioni multischermo
Design del display curvo per un'esperienza coinvolgente
Gancio per cuffie: per riporle come preferisci
SmartKVM: per passare facilmente da una sorgente all'altra

Connessione USB-C a cavo singolo

La connessione di rete RJ-45 con USB-C è semplice e sicura
Trasferimento dati USB 3.2 a velocità elevat

SPECIFICHE

Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	48,8"
Tipo	monitor

GENERALE

Colore principale	Nero
Alimentatore	Interno
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	48,8 "
Tecnologia pannello	VA (Vertical Alignment)
Risoluzione massima orizzontale	5120 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Frequenza massima	140 Hz
Rapporto d'aspetto	32:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	450 cd/m ²
Risoluzione massima verticale	1440 px
Touch Screen	No

AUDIO

Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	3 W

CONNESSIONI

Nr. porte HDMI	2
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)