

<b>Videoproiettore wxga (1280x800) 5.000 ansi lumen ACER P1358I</b> <b>MR.JYG11.001</b>	
Codice	CK430546
EAN	4711474478580
Marca	ACER
Part number	MR.JYG11.001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.428
Volume (cm <sup>3</sup> )	22159.5

**Rapporto di zoom 1,3X**  
 Dotato di un obiettivo con zoom ottico 1,3x, il proiettore offre agli utenti la flessibilità di selezionare il punto di installazione ottimale all'interno di un intervallo di distanza di proiezione più ampio, consentendo di ottenere immagini delle dimensioni perfette senza alterare il design degli interni esistente.

**Proiezione wireless**  
 Abbinato al dongle wireless, gli utenti possono evitare l'uso dei cavi e proiettare da smartphone, laptop o PC tramite segnale wireless.

**Funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7**  
 Il proiettore supporta una proiezione continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quando è richiesto un utilizzo prolungato. Ciò è particolarmente utile per esposizioni pubbliche o mostre museali. Acer Bluelight Shield consente agli utenti di ridurre i livelli di luce blu per attenuare gli effetti negativi

dell'esposizione alla luce blu. Il proiettore dispone di tre livelli di filtro adatti a diversi scenari. Ciascun livello contiene anche un meccanismo dinamico che ottimizza il livello di luce blu in base al contenuto. Bluelight Shield può ridurre fino al 30% la luce blu e proteggere gli occhi.

## SPECIFICHE

Risoluzione	wxga (1280x800)
Luminosità	5.000 ansi lumen
Marca	ACER
Contrasto	20.000 :1
Interattivo	si

## INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	Si
Telecomando	Si
Altro	Cavo di alimentazione Cavo HDMI Telecomando Batteria per telecomando Copriobiettivo Guida avvio rapido Custodia da trasporto WirelessProjection-Kit (UWA5)
Foro per cavo di sicurezza	No

## AUDIO

Altoparlanti	1
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	10 W

## CONNESSIONI GENERALI

Bluetooth	No
Serial (RS232)	Si
USB standard	1
Rete Lan	No
Memory Card	No
Wireless	Opzionale

CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	1
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Display Port	No
Ingresso MHL	0
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	8 mt
Risoluzione massima	WUXGA (1920x1200)
Distanza proiezione max	8 mt
Distanza proiezione min	1 m
Luminosità	5000 ANSI lumen
Rapporto contrasto	20000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	WXGA (1280x800)
Dimensione immagine minima	0,79 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	27 dB
Tipologia	Multi purpose
Colore primario	Bianco
Tecnologia	DLP
Lente incorporata	Si
Interattivo	Si
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	1,3 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-40

Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale / Automatica
Throw Ratio Minimo	1,18 :1
Throw Ratio Massimo	1,54 :1
<b>CONNESSIONI USCITE</b>	
Uscita Audio Analogica	1
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	1
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Durata Sorgente	5000 h
Durata Sorgente mod. Economica	20000
Potenza Sorgente	240 W
Tipo di Sorgente	Lampada Alogena
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Potenza Massimo di Esercizio	290 W
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	11,37 cm
Larghezza	31,3 cm
Peso	2,8 kg
Profondità	23,6 cm
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico