

<p>Alimentatore per PC 850 w PRODOTTI BULK Alimentatore Modulare 850watt certificato Core FAL851TPM</p>	
Codice	CK430685
EAN	8026475183415
Marca	PRODOTTI BULK
Part number	FAL851TPM
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1
Volume (cm ³)	6148.0848
<p>PSU TYPHOON 850W MODULAR Alimentatore per PC Game, TYPHOON 850 W MODULAR 80+ GOLD, PFC Attivo, Ventola super silent 12 cm, 6 x SATA, 4 x PCI-E 6+2, 1 x 24 Poli, 2 x 12 V 4+4 Poli, 3 x Molex</p> <p>PSU ALTA EFFICIENZA (80 PLUS GOLD), Modulare con PFC ATTIVO (> 0,9) conforme alla direttiva 2009/125/CE relativa alla progettazione Ecocompatibile, POTENZA 850 W, tensione d'ingresso 230 Vac, 50/60 Hz, conforme alle specifiche ATX 12V v.2.31, interruttore principale, protezione da sovratensioni, sovraccarico e da corto circuito, MTBF > 100.000 ore, ventola di raffreddamento super silenziosa da 12 cm dotata di controllo della velocità di rotazione, lunghezza cablaggi modulari da 40 cm a 80cm, 1 connettore 20+4 poli, 2 connettori 12V 4+4 poli, 3 connettori Molex, 6 connettori Sata, 4 connettori PCI-E 6+2 dimensioni 150x160x86 mm, peso 1,1 Kg.</p>	

Alimentatore completamente Modulare Certificazione 80 PLUS Gold con Alta Efficienza (>90%) ed elevata silenziosità di funzionamento PFC Attivo >0,9 Conforme alle specifiche ATX 12V v.2.31 Conforme alla direttiva ERP 2009/125/CE relativa alla progettazione ecocompatibile Ventola di raffreddamento Super Silent da 12cm con cuscinetto lubrificato (Hydraumatic Bearing) e velocità di rotazione completamente controllata dall'elettronica Cavi di collegamento da 450mm a 800mm Cavi modulari flat di colore nero Condensatori con rating a 105 °C di produzione Giapponese Cavo alimentazione Mainboard con calza di colore nero

SPECIFICHE

Potenza	850 w
Marca	PRODOTTI BULK
Cavi modulari	si
Certificazione energetica	80 plus gold

SPECIFICHE ELETTRICHE

PFC (Power Factor Correction)	Attivo
Potenza erogata	850 W
Voltaggio di ingresso	<p>Tensione nominale d ingresso Tolleranza tensione d ingresso Frequenza nominale d ingresso Tolleranza frequenza d ingresso</p> <p>V</p>

CAVI

Cavi Modulari	Si
Cavi Schermati	No
Numero di connettori Cpu	2
Numero di connettori Pci Express	0
Numero di connettori Periferiche (Molex)	3
Numero di connettori SATA	6

SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione energetica

80 plus GOLD