

<p><b>Alimentatore per PC 850w PRODOTTI BULK Alimentatore Modulare 850watt certificato Core FAL851TPM</b></p>	
---	--

Codice	CK430685
EAN	8026475183415
Marca	PRODOTTI BULK
Part number	FAL851TPM
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.942
Volume (cm <sup>3</sup> )	5292

**PSU TYPHOON 850W MODULAR** Alimentatore per PC Game, TYPHOON 850 W MODULAR 80+ GOLD, PFC Attivo, Ventola super silent 12 cm, 6 x SATA, 4 x PCI-E 6+2, 1 x 24 Poli, 2 x 12 V 4+4 Poli, 3 x Molex  
 PSU ALTA EFFICIENZA (80 PLUS GOLD), Modulare con PFC ATTIVO (> 0,9) conforme alla direttiva 2009/125/CE relativa alla progettazione Ecocompatibile, POTENZA 850 W, tensione d'ingresso 230 Vac, 50/60 Hz, conforme alle specifiche ATX 12V v.2.31, interruttore principale, protezione da sovratensioni, sovraccarico e da corto circuito, MTBF > 100.000 ore, ventola di raffreddamento super silenziosa da 12 cm dotata di controllo della velocità di rotazione, lunghezza cablaggi modulari da 40 cm a 80cm, 1 connettore 20+4 poli, 2 connettori 12V 4+4 poli, 3 connettori Molex, 6 connettori Sata, 4 connettori PCI-E 6+2 dimensioni 150x160x86 mm, peso 1,1 Kg.

Alimentatore completamente Modulare  
 Certificazione 80 PLUS Gold con Alta Efficienza (>90%) ed elevata silenziosità di funzionamento  
 PFC Attivo >0,9  
 Conforme alle specifiche ATX 12V v.2.31  
 Conforme alla direttiva ERP 2009/125/CE relativa alla progettazione ecocompatibile  
 Ventola di raffreddamento Super Silent da 12cm con cuscinetto lubrificato (Hydraumatic Bearing) e velocità di rotazione completamente controllata dall'elettronica  
 Cavi di collegamento da 450mm a 800mm  
 Cavi modulari flat di colore nero  
 Condensatori con rating a 105 °C di produzione Giapponese  
 Cavo alimentazione Mainboard con calza di colore nero

SPECIFICHE	
Potenza	850w
Marca	PRODOTTI BULK
Cavi modulari	si
Certificazione energetica	80 plus gold

SPECIFICHE ELETTRICHE	
PFC (Power Factor Correction)	Attivo
Potenza erogata	850 W
Voltaggio di ingresso	Tensione nominale d'ingresso Tolleranza tensione d'ingresso Frequenza nominale d'ingresso Tolleranza frequenza d'ingresso  V

CAVI	
Cavi Modulari	Si
Cavi Schermati	No
Numero di connettori Cpu	2
Numero di connettori Pci Express	0
Numero di connettori Periferiche (Molex)	3
Numero di connettori SATA	6

SPECIFICHE TECNICHE	
Certificazione energetica	80 plus GOLD