

Zenscreen 16 wuxga 2560 x 1600	
Codice	CK431455
EAN	4711636223256
Marca	ASUS
Part number	MB16NCG
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.291
Volume (cm ³)	39696.368
ASUS ZenScreen MB16NCG Monitor PC 40,6 cm (16") 2560 x 1600 Pixel WQXGA LCD Nero ASUS ZenScreen MB16NCG Portable Monitor 16-inch 16:10 WQXGA (2560 x 1600) IPS panel, 155 Hz refresh rate (OC), Power Pass Through, 100% sRGB, Auto Rotate, tripod, USB Type-C®, mini-HDMI®, Flicker Free, Low Blue Light, FSC Mix-certified ASUS ZenScreen MB16NCG is a 16-inch portable IPS monitor featuring a WQXGA (2560 x 1600) 100% sRGB color gamut, with a 155 Hz (overclocking) SmoothMotion refresh rate. This 16:10 display provides more viewing area, making it the ideal secondary display to extend workspace for hybrid workers. With autorotation feature, giving ZenScreen the versatility to be used in either landscape or portrait orientation. Also, with power pass-through feature and USB-C ports, you can have two-way power delivery function that offers flexibility on the go.	
ZenScreen IPS 16 pollici WQXGA (2560 x 1600)	

--

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	ASUS
Dimensione Schermo	16"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Alimentatore	N.D.
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	No

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	16 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza massima	155 Hz
Rapporto d'aspetto	16:10
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	400 cd/m ²
Dot pitch	0,135 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500 :1
Risoluzione massima verticale	1600 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	Si

AUDIO	
Multimediale	No

CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1

Porta USB 3.1 - Type C	Si
CONSUMI	
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	7
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	7
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	C
Classe efficienza consumi	C
DIMENSIONI	
Altezza	24,6 cm
Larghezza	24,6 cm
Profondità	1,1 cm
Peso	0,9 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	44,3 cm
Lato B	9 cm
Lato C	31,8 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	No