

Ka272p0bi	
Codice	CK431519
EAN	4711474809049
Marca	ACER
Part number	UM.HX2EE.046
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.291
Volume (cm <sup>3</sup> )	39696.368
<b>1ms Visual Response Boost</b>	
1ms Visual Response Boost (VRB) funziona spegnendo rapidamente la retroilluminazione o inserendo un'immagine nera vuota tra i fotogrammi, ovvero lampeggiando. Ciò si traduce in una sfocatura meno evidente nelle immagini in rapido movimento, poiché i cristalli liquidi non devono raddoppiare i fotogrammi mentre salgono e scendono.	
<b>Frequenza di aggiornamento di 144 Hz</b>	
La frequenza di aggiornamento di 144 Hz accelera i fotogrammi al secondo per offrire scene in movimento 2D ultra fluide. Con una frequenza di aggiornamento rapida di 144 Hz, i nostri monitor riducono il tempo necessario per il rendering dei fotogrammi, diminuiscono il ritardo di input e offrono ai giocatori un'esperienza di gioco eccellente.	
<b>AMD FreeSync</b>	

Con AMD FreeSync, la frequenza dei fotogrammi del gioco è determinata dalla scheda grafica, non dalla frequenza di aggiornamento fissa del monitor. Ciò significa che i fotogrammi del monitor sono sincronizzati con quelli della scheda grafica, eliminando lo screen tearing e garantendo un'esperienza di gioco estremamente fluida.

### Tecnologia BlueLightShield

La tecnologia Acer Ultra-Low Blue Light riduce la quantità di luce blu dannosa emessa dal pannello LED. È possibile accedere e selezionare facilmente quattro diverse impostazioni di filtro sullo schermo tramite il menu OSD per trovare quella più adatta all'attività da svolgere.

### SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	ACER
Dimensione Schermo	27"

### GENERALE

Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	25 °
Alimentatore	N.D.
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	No
Wi-Fi	No

### SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	27 "
Tecnologia pannello	VA (Vertical Alignment)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza massima	144 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500 :1

Risoluzione massima verticale	1080 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	No
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte HDMI	1
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,5 W
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)