



Codice	CK431573
EAN	4005039868030
Marca	SOPAR
Part number	SOP86803
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.991
Volume (cm <sup>3</sup> )	14875.80336

Con il sistema trigger Set per schermi a motore è ora possibile collegare il proiettore allo schermo tramite la connessione di trigger 12V.  
 Quando si accende il proiettore, un segnale viene inviato al motore, che provoca la discesa della Tela Quando il proiettore viene spento, la tela si ritrae automaticamente nel cassonetto.

**Dati tecnici**

- Alimentazione: 230 VAC 50Hz
- Temperature di lavoro: -40°C / 85°C
- Distanza di ricezione RF: ~ 80m
- Distanza di ricezione IR: ~ 8m
- Carico massimo: 500W
- Frequenza RF: 433.92HZ
- Frequenza IR: 38KHZ
- Tipologia utilizzo: RF, IR e controllo Manuale, Dv 12V trigger

--

SPECIFICHE	
Marca	SOPAR

DIMENSIONI	
Altezza	0 mm
Larghezza	0 mm
Peso	0 gr
Profondità	0 mm

SPECIFICHE	
Colore primario	Bianco
Funzione	Avvolgere il telo
Materiale	Plastica
Tipologia generica	Accessori per Videoproiettori
Tipologia specifica	Telecomando per telo

SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico