

| | |
|---|--|
| Monitor interattivo I1r 65 |  |
| Codice | CK432139 |
| EAN | 8053830264861 |
| Marca | WACEBO |
| Part number | L1R-146A |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 42.6 |
| Volume (cm ³) | 303400 |
| Potenza, produttività e semplicità dove servono davvero | |
| <p>Progettato in Italia e certificato Google EDLA, DabliuTouch trasforma ogni momento di lavoro o apprendimento in un'esperienza interattiva e collaborativa.</p> <p>Potente come un PC e versatile come una lavagna digitale, DabliuTouch combina il sistema operativo Android a una vasta gamma di strumenti avanzati, rendendo la collaborazione tra team, classi o gruppi di lavoro semplice, naturale e immediata.</p> <p>La scelta ideale per scuole, aziende e professionisti che vogliono un monitor interattivo potente, intuitivo, versatile e altamente sicuro.</p> <p>?</p> | |

SPECIFICHE

| | |
|-------|---------|
| Tipo | monitor |
| Marca | WACEBO |

| GENERALI | |
|-----------------------------------|--|
| Colore principale | Nero |
| Contenuto della confezione | 2 Penne, 1 Telecomando, 1 Staffa da parete, 1 Cavo di alimentazione, 1 Manuale, 1 Cavo USB touch 1 Cavo HDMI |
| Tecnologia Touch screen | Infra Red Technology (IR) |
| FEATURES | |
| Altre caratteristiche | . |
| Altre certificazioni | . |
| Inclinazione range (da) | 0 ° |
| Inclinazione range (a) | 0 ° |
| DISPLAY | |
| Lunghezza diagonale (pollicaggio) | 65 " |
| Tecnologia pannello | TFT-LCD |
| Risoluzione massima orizzontale | 3840 |
| Frequenza ottimale | 60 Hz |
| Formato | 16:9 |
| Tempo di risposta | 6,5 ms |
| Luminosità | 450 cd/m² |
| Dot pitch | 1 mm |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 5000 :1 |
| Risoluzione massima verticale | 2160 |
| Contrasto dinamico | 5000 :1 |
| Utilizzo | Monitor Interattivo |
| Risoluzione video | 4K (UHD) |
| AUDIO | |
| Multimediale | Si |

| | |
|---|-------------------|
| Nr altoparlanti | 2 nr. |
| Potenza | 20 W |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte vga | 1 |
| Nr porte usb | 3 |
| HDMI | 3 |
| Porte dvi-d | 0 |
| DisplayPort | No |
| CONSUMI | |
| Durata esercizio media | 0 h |
| Potenza assorbita in esercizio | 450 W |
| Potenza assorbita stand by | 0,5 |
| DIMENSIONE E PESO | |
| Altezza | 89,79 cm |
| Larghezza | 148,9 cm |
| Profondità | 8,5 cm |
| Peso | 31,6 kg |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Supporto montaggio vesa | Si |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-F (600x400mm) |
| Staffa nella confezione | Si |
| SOLUZIONI | |
| Scuola Digitale | Più richiesti EDU |
| Mondo Educational | Si |