

Proart 32 4k uhd qd-oled



Codice	CK432267
EAN	4711636215893
Marca	ASUS
Part number	PA32UCDMR-K
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	17.9
Volume (cm ³)	132825

ASUS ProArt OLED PA32UCDMR-K Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QD-OLED Nero, Argento
ASUS ProArt Display OLED PA32UCDMR-K Professional Monitor 32-inch (31.5 inch viewable), 4K UHD (3840 x 2160), QD-OLED panel, Ultra-slim, 240Hz, 0.1ms, Auto Calibration, HDR-10, HLG, Dolby Vision, 99% DCI-P3, ?E < 1, Thunderbolt 4 PD 96W, Calman Ready, ColourSpace Integration, Ergonomic Stand, Monitor Hood, Bundled with MCA02
Professional OLED Monitor for Every Creators
 ProArt Display OLED PA32UCDMR-K is a professional monitor designed for professional content creators. This 31.5-inch 4K HDR display boasts a cutting-edge 1000-nits QD-OLED panel with 99% DCI-P3 gamut, ensuring highly-accurate colors and exceptionally-detailed visuals. Its up to 240Hz refresh rate enables creators to develop fast-rendering games and perform artwork quality checks on a single display. Additionally, support for multiple HDR format makes PA32UCDMR-K the perfect monitor for working on fast-moving HDR content.



SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	ASUS
Dimensione Schermo	31,5"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Stand incluso
Inclinazione range (da)	20 °
Inclinazione range (a)	-5 °
Alimentatore	N.D.
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	31,5 "
Tecnologia pannello	OLED
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza massima	240 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	0,1 ms
Luminosità	250 cd/m ²
Dot pitch	0,182 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
HDR	Si
Risoluzione video	4K o Ultra HD (UHD)

AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	6 W
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	1
Nr. porte Thunderbolt	2
CONSUMI	
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	33
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	27
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	G
Classe efficienza consumi	E
DIMENSIONI	
Altezza	60,25 cm
Larghezza	60,25 cm
Profondità	22,8 cm
Peso	9,2 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	82 cm
Lato B	28,2 cm
Lato C	57,7 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)