


<p>Alimentatore per PC 2.200w ASUS 90YE00Z1-B0NA00</p>	
Codice	CK432815
EAN	4711387972861
Marca	ASUS
Part number	90YE00Z1-B0NA00
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.988
Volume (cm ³)	12667.95884
<p>ASUS Pro WS 2200W Platinum</p> <p>L'alimentatore ASUS Pro WS 2200W Platinum offre un'eccezionale stabilità di tensione e un'alimentazione avanzata per i professionisti, supportando fino a quattro schede grafiche per soddisfare i carichi di lavoro AI più impegnativi.</p> <p>PSU per impieghi intensivi: supporta fino a quattro schede grafiche GeForce RTX 5080 grazie alla stabilità di tensione estremamente affidabile e all'alimentazione avanzata.</p> <p>Cuscinetti a doppia sfera per ventole: progettati per durare fino al doppio rispetto ai modelli con cuscinetti a manicotto.</p> <p>Dissipatori di calore in alluminio estruso: coprono i componenti critici, garantendo temperature e rumorosità inferiori rispetto ai modelli di riferimento.</p> <p>Compatibile con ATX 3.1: conforme allo standard ATX 3.1, garantisce una migliore regolazione della tensione e della corrente.</p> <p>Predisposto per PCIe 5.1: dispone di connettori nativi 12V-2x6 per l'alimentazione di schede grafiche all'avanguardia.</p> <p>Certificato 80 PLUS Platinum: utilizza condensatori giapponesi di grado server a bassa ESR e</p>	

componenti di alta qualità per un'efficienza energetica leader del settore.
Garanzia di 10 anni: offre sicurezza nell'affidabilità a lungo termine.

SPECIFICHE	
Marca	ASUS
Cavi modulari	si
Certificazione energetica	80 plus platinum
Potenza	2.200w

DIMENSIONI	
Altezza	86 mm
Larghezza	175 mm
Profondità	150 mm

SPECIFICHE ELETTRICHE	
Amperaggio sui 12V	183,3 A
Amperaggio sui 3,3V	25 A
Amperaggio sui 5V	25 A
PFC (Power Factor Correction)	Attivo
Potenza erogata	2200 W
Voltaggio di ingresso	200 - 240 V
Form Factor	ATX

CAVI	
Cavi Modulari	Si
Cavi Schermati	No
Numero di connettori Cpu	2
Numero di connettori Pci Express	8
Numero di connettori Periferiche (Molex)	3
Numero di connettori SATA	12

SPECIFICHE TECNICHE	
Certificazione energetica	80 plus PLATINUM
Peso	2130 gr

DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	5,06 kg

Lato A	34,6 cm
Lato B	20,8 cm
Lato C	14,4 cm