

<p>Videoproiettore svga (800x600) 4.800 ansi lumen ACER X1128I MR.JTU11.001</p>	
---	--

Codice	CK433696
EAN	4710886243274
Marca	ACER
Part number	MR.JTU11.001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.9
Volume (cm <sup>3</sup> )	22159.5

### Proiettore DLP X1128H

I proiettori Acer della serie Essential sono i proiettori più convenienti, ideali per l'uso quotidiano, al lavoro o a casa. Rendete le vostre presentazioni più avvincenti e l'intrattenimento più emozionante grazie all'alta luminosità, all'elevato contrasto e al DLP 3D Ready, rispettando al contempo i vostri profitti.

#### 4.800 lumen di luminosità

Immagini nitide e vivaci da lontano, alla luce del giorno o in ambienti di medie e grandi dimensioni, grazie alla luminosità di 4.800 lumen.

#### Risoluzione SVGA

Grazie alla risoluzione SVGA 800x600, potete proiettare in tutta tranquillità con immagini e video

nitidi e dettagliati come quelli che vi aspettate dai proiettori standard.

### **Acer ColorBoost 3D**

Riproducete colori realistici e immagini brillanti con la tecnologia Acer ColorBoost 3D.

### **Acer ColorSafe II**

Godetevi colori uniformi e naturali con la tecnologia ColorSafe II, che controlla i livelli dinamici RGB per prevenire il decadimento dei colori.

### **Acer LumiSense**

Acer LumiSense regola la luminosità dell'immagine e la saturazione del colore in base al contenuto che si sta visualizzando.

### **Acer BlueLightShield**

Protegete i vostri occhi da inutili affaticamenti utilizzando la tecnologia Acer BlueLightShield.

### **Altoparlanti integrati**

Grazie ai potenti altoparlanti integrati, ciò che ascoltate sarà altrettanto bello di ciò che vedete.

## **SPECIFICHE**

Risoluzione	svga (800x600)
Luminosità	4.800 ansi lumen
Marca	ACER
Contrasto	20.000 :1

## **INCLUSO NELLA CONFEZIONE**

Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Cavo di alimentazione Cavo VGA Telecomando Batteria per Telecomando Copriobiettivo Guida avvio rapido WirelessProjection-Kit (UWA5)

Foro per cavo di sicurezza	No
<b>AUDIO</b>	
Altoparlanti	1
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	3 W
<b>CONNESSIONI GENERALI</b>	
Bluetooth	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	2
Rete Lan	No
Memory Card	No
Wireless	Opzionale
<b>CONNESSIONI INGRESSI</b>	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	1
Ingresso Video Composito	1
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	1
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Display Port	No
Ingresso MHL	0
<b>IMMAGINE</b>	
Dimensioni Immagine massima	7,62 mt
Risoluzione massima	SVGA (800x600)
Distanza proiezione max	11,8 mt
Distanza proiezione min	1 m
Luminosità	4800 ANSI lumen
Rapporto contrasto	20000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	SVGA (800x600)
Dimensione immagine minima	0,58 mt
<b>GENERALE</b>	

Silenziosità in esercizio	27 dB
Tipologia	Multi purpose
Colore primario	Nero
Tecnologia	DLP
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
<b>ZOOM</b>	
Fattore	1,1 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale / Automatica
Throw Ratio Minimo	1,94 :1
Throw Ratio Massimo	2,16 :1
<b>CONNESSIONI USCITE</b>	
Uscita Audio Analogica	0
Uscita Audio Digitale	1
Uscita VGA	1
Uscita HDMI	1
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Durata Sorgente	5000 h
Durata Sorgente mod. Economica	10000
Potenza Sorgente	240 W
Tipo di Sorgente	Lampada Alogena
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Potenza Massimo di Esercizio	265 W

<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	11,37 cm
Larghezza	31,3 cm
Peso	2,75 kg
Profondità	24 cm
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico