ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

49uh7q-e	
Codice	CK434176
EAN	8806096654576
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	49UH7Q-E.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	14.5
Volume (cm³)	125356

LG UH7Q-E Pannello piatto per segnaletica digitale 124,5 cm (49") LED 700 cd/m² 4K Ultra HD Nero WebOS 24/7**Superb Picture Quality with Ultra HD Resolution** With the resolution of UHD, it makes the colors and details of the content vivid and realistic. **Even & Slim Bezel Design** The UH7Q-E series features perfectly balanced horizontal and vertical slim bezels, creating a visually harmonious display solution. Its specialized design simplifies installation in retail environments while delivering a truly immersive viewing experience.. **Convenient webOS Platform** The UH7Q-E is equipped with a high-performance SoC that allows for multiple tasks to be performed without a separate media player. The webOS platform provides app development tools with an intuitive UI that enhances user convenience, and includes webOS partner apps to create an SI-friendly environment. **Comprehensive Security** webOS Signage goes beyond security measures at the operating system (OS) level. LG Shield employs a five-tiered defense system, encompassing server, application, operating system, system, and hardware. Each layer operates independently, providing comprehensive protection against various threats. Also webOS platform support ETSI EN 303 645. **SuperSign Solutions** SuperSign is an integrated and intuitive content management solution for creative and organized digital signage content in your space, connecting customers to a range of services with convenient user experiences. There are a variety of versions such as SuperSign Cloud, so discover and enjoy the version that best fitsyou.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	49"

DIMENSIONI	
Altezza	64,55 cm
Larghezza	110,43 cm
Peso	13600 Kg
Profondità	2,97 cm
SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	60 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	700 cd/m²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	49 "
Contrasto standard	1100 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	LED
Tempo di risposta	8 ms
Contrasto dinamico	1000000 :1
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
GENERALE	
Altre Caratteristiche	webOS
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Telecomando portatile, Cavi inclusi: AC
Energy Star, certificato	Si

Wi-Fi	No
Webcam Integrata	No
Alimentatore	N.D.
System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Indoor
Classe efficienza energetica	B
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte USB	2
Tipi connessione	Collegamento ethernet LAN
CONSUMI	
Durata esercizio media	24 h
Potenza assorbita in esercizio	87 W
Potenza assorbita	87 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
Multimediale	Si
REQUISITI AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio min-max	0 °C
Temperatura min-max	40 °C
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	16,1 kg
Lato A	121,5 cm
Lato B	14,2 cm
Lato C	74,2 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (300x300mm)