

Stamp.tt zd621 12d 4 usb/usb host



Codice	CK435116
EAN	
Marca	ZEBRA
Part number	ZD6A043-31EF00E
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.478
Volume (cm ³)	21206.25

Se qualità di stampa, produttività, flessibilità di applicazione e semplicità di gestione sono prioritarie, la Zebra ZD620 ha tutto quello che fa per voi.

Nuova generazione della linea di stampanti desktop di Zebra, la ZD620 sostituisce i modelli di successo GX Series e ZD500 di Zebra, posizionandosi come alternativa più avanzata rispetto alle stampanti desktop convenzionali in virtù della maggiore qualità di stampa e di caratteristiche all'avanguardia.

Disponibile sia in versione per la stampa termica diretta che a trasferimento termico, la ZD620 è idonea per un'ampia gamma di applicazioni. Offre la maggior parte delle funzioni standard delle stampanti desktop Zebra, inclusa un'interfaccia utente a 10 pulsanti opzionale con LCD a colori, che semplifica al massimo le procedure di configurazione e le segnalazioni di stato. La ZD620 esegue Link-OS ed è supportata da Print DNA, la potente suite Zebra di applicazioni, utilità e strumenti di sviluppo che assicura un'esperienza di stampa superiore grazie a migliori prestazioni, gestibilità remota semplificata e facilità d'integrazione. ZD620 di Zebra – massimi livelli di velocità di stampa, qualità di stampa e gestibilità per dare alla vostra attività il dinamismo di cui avete bisogno.

SPECIFICHE	
Marca	ZEBRA
HARDWARE	
Posizionamento	Desktop Printer
Schermo LCD	No
Media supportati	Etichette e Ricevute
Spellcolatore incluso	Si
Taglierina inclusa	No
Riavvolgitore	No
Healthcare	No
SOLUZIONI	
Auto-ID	Si
SOFTWARE	
Linguaggio di programmazione	ZBI 2.0, ZPL, ZPL II, EPL, XML
TECNOLOGIA DI STAMPA	
Tecnologia di stampa	Stampa card a ritrasferimento termico
Lunghezza massima di stampa	990 mm
Codificatore Banda Magnetica	No
Supporto RFID	No
Codici a barre supportati	1D, 2D
Velocità di stampa	203 mm/s
Risoluzione di stampa	300 dpi
Punti per millimetro	12 dot
larghezza massima di stampa	104 mm
Verificatore barcode a bordo	No
CONNETTIVITÀ	
Wireless	No
Interfacce supportate	USB, seriale, Ethernet
Ethernet	No