

**Videoproiettore wxga (1280x800) 450
ansi lumen OPTOMA ML750I**


Codice	CK435409
EAN	5055387668324
Marca	OPTOMA
Part number	ML750I
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.212
Volume (cm ³)	7560

Piccolo nelle dimensioni, grande nelle prestazioni: il proiettore LED ultraportatile ML750i è la soluzione ideale per qualsiasi ambiente. Con un peso inferiore a 450gr e abbastanza compatto da stare in una mano, è perfetto per gli spostamenti tra casa, ufficio o ovunque ti colga l'ispirazione. Che tu stia giocando, guardando film in streaming o proponendo la tua prossima grande idea, ML750i offre una qualità d'immagine straordinaria senza compromessi. Scopri immagini luminose e nitide con un'ampia risoluzione WXGA e dimensioni di proiezione da 50" a 100" per un impatto visivo su grande schermo ovunque. Grazie alla memoria integrata, al lettore multimediale, al visualizzatore per ufficio e all'altoparlante, puoi proiettare senza un laptop. Basta collegare un'unità USB o una scheda microSD, oppure trasmettere in streaming direttamente dal tuo dispositivo tramite HDMI. La configurazione rapida è un gioco da ragazzi grazie alla regolazione automatica della distorsione trapezoidale e della messa a fuoco. Gioca senza ritardi con un tempo di risposta di 16,6 ms a 1080p60. Personalizza la tua interfaccia e trasmetti in modalità wireless con Android 9.0 e Creative Cast. Include uscita audio da 3,5 mm, RS232 tramite mini USB e supporto FOTA. Pronto quando vuoi.

SPECIFICHE	
Risoluzione	wxga (1280x800)
Luminosità	450 ansi lumen
Marca	OPTOMA
Contrasto	20.000 :1

INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Borsa	Si
Telecomando	Si
Altro	Borsa per il trasporto Cavo I/O universale Cavo di alimentazione CA Telecomando 1 batteria CR2032 Manuale base utente 1 adattatore RS232 Mini-USB
Foro per cavo di sicurezza	Si
Lavagna per proiezione	No

AUDIO	
Altoparlanti	1
Modalità uscita	Mono
Potenza uscita	2 W

CONNESSIONI GENERALI	
Bluetooth	No
Seriale (RS232)	Si
USB standard	1
Rete Lan	No
Memory Card	Si
Wireless	Si
USB Potenza	0

CONNESSIONI INGRESSI	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	1
Ingresso Video Composito	0

Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Display Port	No
Ingresso MHL	1
IMMAGINE	
Dimensioni Immagine massima	0 mt
Risoluzione massima	WXGA (1280x800)
Distanza proiezione max	3,2 mt
Distanza proiezione min	0,55 m
Luminosità	450 ANSI lumen
Rapporto contrasto	20000 :1
Formato	16:10
Risoluzione Nativa	WXGA (1280x800)
Dimensione immagine minima	0 mt
GENERALE	
Silenziosità in esercizio	32 dB
Tipologia	Travel
Colore primario	Nero
Tecnologia	DLP
Silenziosità in stand-by	0 dB
Lente incorporata	No
Interattivo	No
Focale	Standard
ZOOM	
Fattore	1 x
Messa a Fuoco	Fisso
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-40
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	40
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0

Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Solo Verticale
Correzione Trapezoidale	Automatica
Throw Ratio Minimo	1,5 :1
Throw Ratio Massimo	1,5 :1
CONNESSIONI USCITE	
Uscita Audio Analogica	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	0
12V Trigger	No
SORGENTE DI LUCE	
Durata Sorgente	20000 h
Durata Sorgente mod. Economica	20000
Potenza Sorgente	67 W
Tipo di Sorgente	LED
CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI	
Certificazioni	Certificazione CE
Potenza Massimo di Esercizio	67 W
Tensione Richiesta	100-240v, 50-60Hz
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	3,9 cm
Larghezza	10,5 cm
Peso	0,43 kg
Profondità	10,6 cm
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Digital Signage	No
Gaming	No
Mondo Educational	No
Smart home	No