

**Nas senza hard disk integrato
 SYNOLOGY DP320**



Codice	CK437565
EAN	4711174725779
Marca	SYNOLOGY
Part number	DP320
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.012
Volume (cm ³)	15444

Soluzione cyber-resiliente per la protezione dati per endpoint

Dispositivo di backup tutto in uno che include server, dischi, accessori e software.

Installazione semplice in meno di 15 minuti

Proteggi tutti i tuoi endpoint, server, macchine virtuali, database e servizi cloud con una soluzione di backup centrale.

Piattaforme supportate: VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Windows, macOS, Linux, NetApp ONTAP, Nutanix Files, servizi Microsoft 365, Oracle Database e Microsoft SQL Server.

Facile implementazione multisito con monitoraggio e gestione centralizzati e protezione intersito Backup affidabili con protezione incrementale dei dati bare metal, deduplicazione, immutabilità e strategie air-gap per una politica di protezione completa

Opzioni di ripristino flessibili, incluso ripristino bare-metal o a livello di file, nonché ripristino istantaneo da virtuale a virtuale o da fisico a virtuale per soddisfare tutte le esigenze RTO

SPECIFICHE	
Tipo	nas senza hard disk integrato
Marca	SYNOLOGY

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus per Hard Disk	SATA
Tipo Cpu	AMD R1600 (2 cores)
Supporto RAID	Si
Memoria DDRAM	8000 MB
Posizionamento	Office
Tipo File Systems	Btrfs/EXT4 (INTERNAL), Btrfs/EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+/exFAT* (EXTERNAL)
Supporto IP	No specifica
Sistema Operativo	Synology DiskStation Manager
Numero massimo utenti FTP	1500
ALIMENTAZIONE	
Power Supply Frequenza	50/60 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	14,69 W
Power Supply Tensione	100/240 V
Power Supply	AC
Alimentatore ridondato	No
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	166 mm
Colore Chassis	Nero
Led	.
Formato Chassis	Desktop
Larghezza massima	106 mm
Peso	2900 gr
Profondità massima	223 mm
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	Adattatore di alimentazione CA X 1 Cavo di alimentazione CA X 1 Cavo RJ-45 LAN X 2

Manuali	1x Guida di installazione rapida
Software	.
CONFORMITÀ	
Dichiarazione di Conformità	FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA CCC KC
CONNETTIVITÀ	
Porta Console	No
Connettori porte LAN	RJ45
Numero porte LAN	2
Velocità LAN	10/100/1000 MB
Conformità LAN	1 x 1GbE RJ-45 Port (Management) 1 x 1GbE RJ-45 Port (Data transfer)
Numero porte USB	2
ESTENSIONI WIRELESS	
Estensioni wireless	No
Wireless Security	No
STORAGE	
Numero Bay Totali	2
Capacità Totale Dischi Inclusi	16000 GB
Numero Dischi Inclusi	2
Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	No
Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"
PROTOCOLLI	
Cifs	Si
SMB	Si
AFP	Si
NFS	Si
Http	Si

Https	Si
FTP	Si
Ftps	No
Rsync	No
Iscsi	Si
LIVELLI RAID	
RAID 0 (Striping)	Si
RAID 1 (Mirroring)	Si
Raid 5	No
Raid 6	No
Jbod	Si