ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Motherboard MSI MEG X870E ACE MAX X870E-ACE-MAX	
Codice	CK437979
EAN	4711377414968
Marca	MSI
Part number	X870E-ACE-MAX
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.46
Volume (cm³)	9135

MEG X870E ACE MAX
Supporta processori desktop AMD Ryzen serie 9000 / 8000 / 7000

Supporta memoria DDR5, Dual Channel DDR5 9000+ MT/s (OC)

Ultra Performance: sistema di alimentazione Duet Rail 18+2+1, 110A SPS, OC Engine, doppi connettori di alimentazione CPU a 8 pin, Core Boost, Memory Boost, PCB a 8 strati realizzato con rame spesso 2oz e materiali di livello server.

Frozr Guard: design delle alette ondulate, Heat-pipe a contatto diretto, piastra MOSFET, pad termici da 9W/mK, doppio scudo M.2 Shield Frozr e software Frozr AI garantiscono le massime prestazioni a bassa temperatura

EZ DIY: EZ PCIe Release, EZ Magnetic M.2 Shield Frozr II, EZ M.2 Clip II, EZ Antenna e EZ Conn-Design.
Ultra Connect: LAN 10G + LAN 5G, soluzione Wi-Fi 7 a piena velocità, USB4 e BIOS ROM da

64MB - l ultima soluzione per uso professionale e multimediale, garantendo rete e trasmissione dati sicure, stabili e ad alta velocità.

Esperienza di gioco ultraveloce: slot PCIe 5.0, 5 connettori M.2 integrati con Lightning Gen 5 Solution, USB frontale 20G con erogazione di potenza USB 60W.

Audio Boost 5 HD: soluzione audio definitiva con l ultimo processore audio premium ALC4082 combinato con DAC audio ESS e amplificatore, per un esperienza sonora mozzafiato.

SPECIFICHE	
Tipo	ddr5
Dimensioni	atx
Marca	MSI
Processore Socket	am5
Connettore video	2 x type c video

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	24-pin ATX, 2 x 8-pin ATX V
Connettore Video	2 x Type C video + 1x HDMI
CANALI/CONNETTORI	
Audio	2
Connettori Speciali	Connettore di potenza EPS (8-Pin)
PCI	4
PCI-Express 16x	2
PCI-Express 1x	0
SATA revision 1.0 (SATA 1.5 Gbit/s)	0
Ps/2	0
USB 2.0 - interni	4
USB 2.0 - retro	0
USB 3.0 - interni	4
USB 3.0 - retro	0
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
PCI-Express 4x	8
USB 3.1 - interni	0
USB 3.1 - retro	0
USB 3.2 Gen 1 - interni	0

USB 3.2 Gen 2 interni	1
USB 3.2 Gen 1 - retro	0
USB 3.2 Gen 2 retro	11
AUDIO INTEGRATO	
Numero Canali	7,1
Connettori scheda audio	Porta uscita S/PDIF
Modello scheda audio	Realtek® ALC4082 Codec
VIDEO	
Memoria	No
Modello scheda video	Non presente
GPU integrata	No
PROCESSORE	
CPU compatibili	Supports AMD Ryzen 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors
Famiglia processore	AMD
Socket	Socket AM5
System on a chip	No
GENERALE	
Dotazione Hardware	EZ Wi-fi Antenna 4 x SATA cables
Altre Caratteristiche	Bluetooth
MEMORIA	
Dual Channel	Si
ECC	Si
Espansione max	256 GB
Frequenza max	4500 MHz
Numero Slot	4
Tipo Moduli	DDR5
Triple Channel	No
Non ECC	Si
Frequenza max Overclock	4500 MHz
Quad Channel	No
DIMENSIONI	

Form factor	ATX
CONTROLLER	
LAN	1 x Realtek 2.5G LAN
Raid	0/1/5/10